



**RSG**  
**Rundschlingengehänge**  
**einstrangig**

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten RSG einstrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL einfach direkt kg
RSG-01000-1-SIKA	1.000
RSG-02000-1-SIKA	2.000
RSG-03000-1-SIKA	3.000
RSG-04000-1-SIKA	4.000
RSG-05000-1-SIKA	5.000



**RSG**  
**Rundschlingengehänge**  
**zweistrangig**

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten RSG zweistrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel $\beta$ 0°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel $\beta$ 45°- 60° kg
RSG-01000-2-SIKA	1.400	1.000
RSG-02000-2-SIKA	2.800	2.000
RSG-03000-2-SIKA	4.200	3.000
RSG-04000-2-SIKA	5.600	4.000
RSG-05000-2-SIKA	7.000	5.000

**INFO**

Standardlängen 1-3 m. Achtung: Die Längenangaben beziehen sich auf die Nutzlänge L1 der Rundschlinge.