

RSG Rundslingengehänge dreistrangig

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten RSG dreistrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 0°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 45°- 60° kg
RSG-01000-3-SIKA	2.100	1.500
RSG-02000-3-SIKA	4.200	3.000
RSG-03000-3-SIKA	6.300	4.500
RSG-04000-3-SIKA	8.400	6.000
RSG-05000-3-SIKA	10.500	7.500



RSG Rundslingengehänge vierstrangig

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten RSG vierstrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 0°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 45°- 60° kg
RSG-01000-4-SIKA	2.100	1.500
RSG-02000-4-SIKA	4.200	3.000
RSG-03000-4-SIKA	6.300	4.500
RSG-04000-4-SIKA	8.400	6.000
RSG-05000-4-SIKA	10.500	7.500



INFO

Weitere Größen oder Tragfähigkeiten auf Anfrage.