

RAK- DUO

Arbeitskorb



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005



RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Arbeitskorb kann sowohl von der breiten, als auch von der schmalen Seite aufgenommen werden
- Sicherheit bei Reparatur,- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen etc. gem. UVV
- Rundum-Absturzicherung aus Vierkantrohr
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- 2 abklappbare Rückwände aus Drahtgitter
- Rutschsichere Arbeitsplattform

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGV D 27
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Anschlagpunkt PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
- RAL Farbe nach Wunsch

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht
RAK-DUO	1200 x 800 x 1950 mm	Stapleraufnahme von der breiten und schmalen Seite	300 kg	150 kg

Zubehör

Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft

1x Anschlagpunkt PSA

2x Anschlagpunkte PSA

Andere RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-DUO Aufnahme breite Seite	A 412	B 188	C 94
RAK-DUO Aufnahme-schmale Seite	A 212	B 188	C 94

