



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten


Großraumkippsbehälter	Maße B x T x H	Schüttkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
RGK-300	2220 x 2386 x 1045 mm	1045 mm	3000 dm ³	3000 kg	520 kg
RGK-400	2220 x 2386 x 1295 mm	1045 mm	4000 dm ³	3000 kg	570 kg
RGK-500	2220 x 2386 x 1545 mm	1045 mm	5000 dm ³	3000 kg	610 kg

Zubehör

- Radsatz Ø 250 mm, 3000 kg Tragkraft
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel RGK-300
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel RGK-400
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel RGK-500
- Hydraulische Kippbremse
- Aufrichtbügel bei ebener Entleerung
- Andere RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RGK-300	A 600	B 188	C 88
RGK-400	A 600	B 188	C 88
RGK-500	A 600	B 188	C 88



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Großraumkipper zur Sammlung und Transport von voluminösen und schweren Produktionsrohstoffen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 3000 kg, Höhe 300 mm
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Kippbremse
- RAL Farbe nach Wunsch