

RKC

Klappbodenbehälter

 Lifting365



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten


Klappbodenbehälter	Maße B x T x H	Füllhöhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
RKC-50	975 x 1150 x 930 mm	750 mm	500 dm ³	2000 kg	175 kg
RKC-75	1225 x 1150 x 900 mm	750 mm	750 dm ³	2000 kg	195 kg
BCA-100	1225 x 1150 x 1200 mm	1050 mm	1000 dm ³	2000 kg	220 kg
RKC-125	1475 x 1350 x 1000 mm	850 mm	1250 dm ³	2000 kg	250 kg
RKC-150	1475 x 1350 x 1150 mm	1000 mm	1500 dm ³	3000 kg	280 kg
RKC-200	1695 x 1350 x 1250 mm	1100 mm	2030 dm ³	3000 kg	340 kg
RKC-300	1695 x 1600 x 1500 mm	1350 mm	3000 dm ³	3000 kg	420 kg

Zubehör

Kranösen	
Gestängeschutzverkleidung RKC-50/75/100	
Gestängeschutzverkleidung RKC-125/150/200	
Gestängeschutzverkleidung RKC-300	
Andere RAL Farbe nach Wunsch	

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RKC-50	A 440	B 188	C 88
RKC-75 bis RKC-100	A 660	B 188	C 88
RKC-125 bis RKC-150	A 860	B 188	C 88
RKC-200	A 1060	B 188	C 88
RKC-300	A 1040	B 188	C 88



RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Robuster Klappbodenbehälter mit hoher Traglast zur Sammlung von schweren Produktionsrohstoffen
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus

QUALITÄT

- Mulde aus 3mm Stahlblech, durchgehende Einfahrtaschen aus 6mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Kranösen
- Gestängeschutzverkleidung (Schutz der Verriegelung vor Stößen, Schlägen etc.)
- RAL Farbe nach Wunsch