



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten

	Ausführung	Tiefe	B x H	Traglast	Gewicht
Kranarm					
RKT3	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°	2260 - 3760 mm	560 x 610 mm	650 - 3000 kg	210 kg
RKT5	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°	2260 x 3760 mm	560 x 610 mm	1000 - 5000 kg	250 kg
RKT8	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°	2260 x 3760 mm	580 x 680 mm	1250 - 8000 kg	290 kg

- Zubehör
- RAL Farbe nach Wunsch
 - Schäkel 3t als Ersatz
 - Schäkel 5t als Ersatz
 - Wirbelhaken 3t als Ersatz
 - Wirbelhaken 5t als Ersatz
 - Änderung der Einfahrtaschen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- RAL Farbe nach Wunsch
- Schäkel 3t als Ersatz
- Schäkel 5t als Ersatz
- Wirbelhaken 3t als Ersatz
- Wirbelhaken 5t als Ersatz
- Änderung der Einfahrtaschen

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RKT3	A 169	B 188	C 88
RKT5	A 169	B 188	C 88
RKT8	A 193	B 188	C 88