



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004


RAL 5018

RAL 7005

## Technische Daten

| Kranarm | Ausführung   | Tiefe          | B x H        | Traglast      | Gewicht |
|---------|--|----------------|--------------|---------------|---------|
| RKV1    | 1 Haken, 4-loch ausziehbar, 5-fach seitenverstellbar bis 26° | 2260 - 3760 mm | 860 x 605 mm | 400 - 1000 kg | 260 kg  |

- Zubehör
- RAL Farbe nach Wunsch
  - Schäkel 3t als Ersatz
  - Wirbelhaken 3t als Ersatz
  - Änderung der Einfahrtaschen



**Achtung**

- Mindestgabellänge 1200 mm
- Mindesttraglast des Gabelstaplers 2500 kg

Zur idealen Fertigung benötigen wir die Gabelzinkenmaße Ihres Gabelstaplers!

## Ihre Pluspunkte

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

### QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3

### ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- RAL Farbe nach Wunsch
- Schäkel 3t als Ersatz
- Wirbelhaken 3t als Ersatz
- Änderung der Einfahrtaschen