

RMK

Schwerlastkipper



RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- RAL Farbe nach Wunsch



Technische Daten

| Schwerlastkipper | Maße B x T x H | Schüttkanten- höhe | Inhalt | Traglast | Gewicht |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|
| RMK-30 | 840 x 1150 x 910 mm | 800 mm | 300 dm ³ | 1500 kg | 165 kg |
| RMK-50 | 840 x 1330 x 1030 mm | 915 mm | 500 dm ³ | 2500 kg | 220 kg |
| RMK-80 | 1140 x 1330 x 1030 mm | 915 mm | 800 dm ³ | 3000 kg | 249 kg |
| RMK-100 | 1400 x 1330 x 1030 mm | 915 mm | 1000 dm ³ | 3000 kg | 267 kg |
| RMK-120 | 1640 x 1330 x 1030 mm | 915 mm | 1200 dm ³ | 3000 kg | 285 kg |
| RMK-150 | 1940 x 1330 x 1060 mm | 930 mm | 1500 dm ³ | 3000 kg | 325 kg |
| RMK-200 | 2150 x 1630 x 1270 mm | 1055 mm | 2000 dm ³ | 3000 kg | 392 kg |

Zubehör


- Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft
- Radsatz Ø 150 mm, 2500 kg Tragkraft
- Radsatz Ø 250 mm, 3000 kg Tragkraft
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- Andere RAL Farbe nach Wunsch

Deckel

- Deckel RMK-30
- Deckel RMK-50
- Deckel RMK-80
- Deckel RMK-100
- Deckel RMK-120
- Deckel RMK-150
- Deckel RMK-200

lichte Einfahrtschenmaße (mm)

| | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| RMK-30 bis RMK-50 | A 330 | B 200 | C 60 |
| RMK-80 bis RMK-200 | A 600 | B 200 | C 60 |



Achtung

Dieser Kippbehälter muss komplett befüllt sein, um zu kippen.