

RS

Staplerschaufel

Lifting365



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten

Staplerschaufel	Maße B x T x H	Inhalt	Traglast	Gewicht
RS-50	1130 x 1615 x 550 mm	500 dm ³	1500 kg	225 kg
RS-75	1390 x 1615 x 550 mm	750 dm ³	2000 kg	255 kg
RS-100	1640 x 1900 x 550 mm	1000 dm ³	2000 kg	290 kg
RS-150	1740 x 1900 x 750 mm	1500 dm ³	2000 kg	340 kg

Zubehör

hydraulische Kippbremse

Schürfleiste aus Polyurethan

Andere RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RS-50	A 440	B 200	C 60
RS-75	A 440	B 200	C 60
RS-100	A 570	B 200	C 60
RS-150	A 570	B 200	C 60

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Speziell für sperrige und grobe Schüttgüter und Schneemassen
- Einfach mit den Gabelzinken aufnehmen
- Entleerung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Abfangschere mit Zugleder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
- Schürfleiste aus Messerstahl
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Schaufel aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Als Zusatzausstattung empfehlen wir die elastische Schürfleiste aus Polyurethan
- Mit hydraulischer Kippbremse
- RAL Farbe nach Wunsch