

# RSK-S

Spänekipper



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005



RAL 3000

## Ihre Pluspunkte

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Trotz Radsatz erreicht der Kipper eine extrem niedrige Bauhöhe, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
- Staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- Erforderliche Mindestgabellänge vom Stapler: 800 mm
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus

### QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus U-Profil mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3
- inkl. Stieblockeinsatz und Ablasshahn

### ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- RAL Farbe nach Wunsch

## Technische Daten

Spänekipper	Maße B x T x H	Schüttkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
<b>RSK-S 30</b>	830 x 1350 x 810 mm	700 mm	500 dm³	750 kg	115 kg
<b>RSK-S 50</b>	1280 x 1350 x 810 mm	700 mm	500 dm³	1000 kg	140 kg
<b>RSK-S 75</b>	1200 x 1640 x 1060 mm	925 mm	750 dm³	1350 kg	175 kg
<b>RSK-S 100</b>	1580 x 1640 x 1060 mm	925 mm	1000 dm³	1350 kg	205 kg

### Zubehör

Deckel für RSK-S 30

Deckel für RSK-S 50

Deckel für RSK-S 75

Deckel für RSK-S 100

Andere RAL Farbe nach Wunsch

### lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

<b>RSK-S 30</b>	<b>A 280</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>RSK-S 50</b>	<b>A 40</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>RSK-S 75</b>	<b>A 40</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>RSK-S 100</b>	<b>A 500</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>

