



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005


## Technische Daten

Selbstkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
<b>RSK-30</b>	830 x 1350 x 810 mm	700 mm	500 dm <sup>3</sup>	750 kg	115 kg
<b>RSK-50</b>	1280 x 1350 x 810 mm	700 mm	500 dm <sup>3</sup>	1000 kg	140 kg
<b>RSK-75</b>	1200 x 1640 x 1060 mm	925 mm	750 dm <sup>3</sup>	1350 kg	175 kg
<b>RSK-100</b>	1580 x 1640 x 1060 mm	925 mm	1000 dm <sup>3</sup>	1350 kg	205 kg

### Zubehör

### lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

<b>Deckel für RSK-30</b>	<b>RSK-30</b>	<b>A 280</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>Deckel für RSK-50</b>	<b>RSK-50</b>	<b>A 40</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>Deckel für RSK-75</b>	<b>RSK-75</b>	<b>A 60</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>Deckel für RSK-100</b>	<b>RSK-100</b>	<b>A 500</b>	<b>B 200</b>	<b>C 70</b>
<b>Siebblockeinsatz und Ablaufhahn</b>				
<b>Andere RAL Farbe nach Wunsch</b>				



## Ihre Pluspunkte

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Trotz Radsatz erreicht der Kipper eine extrem niedrige Bauhöhe, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
- Staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- Erforderliche Mindestgabelänge vom Stapler: 800 mm
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus

### QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm U-Profil mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3

### ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Späneausführung mit Siebblockeinsatz und Ablaufhahn lieferbar, siehe Seite 54/55
- RAL Farbe nach Wunsch