



RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Fahrgestell aus hochwertigem Profilstahl gefertigt
- Scherenverschluss mit Handhebel
- Geeignet für Schüttgut, Späne, Kleinteile, Futter oder Futtermittel ab einer Korngröße von 3 mm aufwärts
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Trichterförmiger, 3 mm starker Stahlblechkasten
- Bauhöhe der Rollen 210 mm, Typ RSLF
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- Verschlussöffnung 300 x 300 mm
- Pulverbeschichtet

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- RAL Farbe nach Wunsch



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten

Silowagen	Maße B x T x H	Ausführung	Inhalt	Kastenmaße L x B x H	Gewicht
RSL-375	1200 x 780 x 1030 mm	stationär mit Einfahrtaschen	375 dm ³	1110 x 750 x 970 mm	110 kg
RSL-600	1200 x 780 x 1280 mm	stationär mit Einfahrtaschen	600 dm ³	1100 x 750 x 1200 mm	130 kg
RSLF-375	1210 x 780 x 1240 mm	fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Blockrollen	375 dm ³	1110 x 750 x 970 mm	110 kg
RSLF-600	1210 x 780 x 1490 mm	fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Blockrollen	600 dm ³	1100 x 750 x 1220 mm	130 kg

Zubehör

Andere RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RSL	A 718	B 188	C 68		
-----	-------	-------	------	--	--