



Technische Daten

Schneeschieber	Ausführung	Schildbreite	Schildbreite durch Verstellung	Schildhöhe	Gewicht
RSS-15	mit Stahlschürfleiste	1500 mm	1115 mm / 1400 mm / 1500 mm	700 mm	235 kg
RSS-18	mit Stahlschürfleiste	1800 mm	1338 mm / 1680 mm / 1800 mm	700 mm	245 kg
RSS-20	mit Stahlschürfleiste	2000 mm	1486 mm / 1867 mm / 2000 mm	700 mm	255 kg
RSS-25	mit Stahlschürfleiste	2500 mm	1858 mm / 2334 mm / 2500 mm	700 mm	245 kg
RSP-15	mit Polyurethanschürfleiste	1500 mm	1115 mm / 1400 mm / 1500 mm	700 mm	235 kg
RSP-18	mit Polyurethanschürfleiste	1800 mm	1338 mm / 1680 mm / 1800 mm	700 mm	245 kg
RSP-20	mit Polyurethanschürfleiste	2000 mm	1486 mm / 1867 mm / 2000 mm	700 mm	255 kg
RSP-25	mit Polyurethanschürfleiste	2500 mm	1858 mm / 2334 mm / 2500 mm	700 mm	245 kg

Zubehör

Andere RAL Farbe nach Wunsch

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Keine Umrüstzeit: Schnelle und einfache Aufnahme des Schneeschiebers mit den Gabelzinken des Staplers
- Räumschild 2-fach links und rechts verstellbar
- Wahlweise mit Stahlschürfleiste oder Polyurethanschürfleiste lieferbar
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Konstruktion aus 5 mm Stahlblech, Einfahrtaschen aus 6 mm Stahlblech
- Putverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1,3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Schürfleisten nachrüstbar
- RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

