

RTK

Muldenkipper



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Muldenkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
RTK-30	830 x 1180 x 683 mm	570 mm	300 dm ³	800 kg	120 kg
RTK-50	830 x 1450 x 780 mm	670 mm	500 dm ³	1200 kg	180 kg
RTK-75	1200 x 1450 x 780 mm	670 mm	750 dm ³	1200 kg	200 kg
RTK-100	1580 x 1450 x 780 mm	670 mm	1000 dm ³	1200 kg	210 kg
RTK-150	2370 x 1450 x 780 mm	670 mm	1500 dm ³	1200 kg	300 kg

Zubehör

Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft

Deckel RTK-50

Deckel RTK-75

Deckel RTK-100

Deckel RTK-150

Siebblockeinsatz und Ablaufhahn

Andere RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RTK-30 A 270 B 200 C 60

RTK-50 A 270 B 200 C 60

RTK-75 A 610 B 200 C 60

RTK-100 A 610 B 200 C 60

RTK-150 A 810 B 200 C 60



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Die spezielle Scherenmechanik garantiert eine material- und staplerschonende Entleerung
- Grundrahmen und Behälter sind fest miteinander verbunden, sodass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Siebblockeinsatz und Ablaufhahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- RAL Farbe nach Wunsch