



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005



RAL 3000

## Technische Daten


Universalkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
<b>RUK-30</b>	680 x 1400 x 580 mm	500 mm	300 dm <sup>3</sup>	900 kg	100 kg
<b>RUK-50</b>	780 x 1400 x 680 mm	600 mm	500 dm <sup>3</sup>	1200 kg	115 kg
<b>RUK-75</b>	1240 x 1520 x 800 mm	700 mm	750 dm <sup>3</sup>	1500 kg	162 kg
<b>RUK-100</b>	1240 x 1620 x 800 mm	600 mm	1000 dm <sup>3</sup>	1800 kg	186 kg
<b>RUK-125</b>	1130 x 1570 x 980 mm	730 mm	1250 dm <sup>3</sup>	2000 kg	195 kg
<b>RUK-150</b>	1330 x 1570 x 980 mm	730 mm	1500 dm <sup>3</sup>	2000 kg	205 kg

### Zubehör

- Lochblechdoppelboden und Ablasshahn für RUK30 bis RUK75
- Lochblechdoppelboden und Ablasshahn für RUK100 bis RUK150
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft
- Radsatz Ø 150 mm, 2500 kg Tragkraft
- Radsatz Ø 250 mm, 3000 kg Tragkraft
- Deckel für RUK-30
- Deckel für RUK-50
- Deckel für RUK-75
- Deckel für RUK-100
- Deckel für RUK-125
- Deckel für RUK-150
- Öl- und wasserdicht verschleißt für Kipper
- hydraulische Kippbremse
- Stützfüße für Hubwagentransport
- Kranböden
- Aufrichthilfe bei ebenerdiger Entleerung
- Andere RAL Farbe nach Wunsch

### lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

<b>RUK-30</b>	A 130	B 200	C 60
<b>RUK-50</b>	A 200	B 200	C 60
<b>RUK-75 - RUK-150</b>	A 500	B 200	C 60



## Ihre Pluspunkte

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Universalkippbehälter für Schüttgüter aller Art bis 2000 kg Traglast
- Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- Abfangschiene mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

### QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

### ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 3000 kg, Höhe 300 mm
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Stützfüße für Hubwagentransport
- Stapelbar
- Kranböden
- Hydraulische Kippbremse – zur staplerschonenden Entleerung
- Abrollbügel zum einfachen Wiederaufrichten
- Auch als Spänebehälter mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn oder Siebblockeinsatz und Ablasshahn lieferbar, siehe Seite 52/53
- RAL Farbe nach Wunsch