

RW + RSR

Aufbauregal
mit Einschubwanne

 Lifting365



Technische Daten

Stapelrahmen	Maße B x T x H	Kapazität	Traglast	einsetzbar mit	Gewicht
RS0-1	875 x 1120 x 790 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	850 kg	Einschubwanne RW-1	98 kg
RS0-2	1375 x 1120 x 790 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	850 kg	Einschubwanne RW-2	30 kg
RSR-1	875 x 640 x 790 mm	1x 200 Ltr. Fass	680 kg	Einschubwanne RW-1	19 kg
RSR-2	1375 x 640 x 790 mm	2x 200 Ltr. Fass	680 kg	Einschubwanne RW-2	23 kg
RSR-3	1375 x 640 x 790 mm	3x 60 Ltr. Fass	680 kg	Einschubwanne RW-2	28 kg
Kannenträger aus Stahl					1 kg

Einschubwanne	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht
RW-1	715 x 1240 x 235 mm		200 Liter	52 kg
RW-2	1215 x 1190 x 160 mm		200 Liter	58 kg

Bestellbeispiele	Ausführung	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht
Kombination 1	RW-1 + 2 x RS0-1	875 x 1240 x 1580 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	205 Liter	128 kg
Kombination 2	RW-2 + RSR-2 + KT	1375 x 1190 x 1580 mm	4 x 200 Ltr. Fass	205 Liter	198 kg
Kombination 3	RW-2 + 2 x RS0-2	1375 x 1190 x 1580 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	205 Liter	118 kg
Kombination 4	RW-2 + RSR-2 + RSR-3 + KT	1375 x 1190 x 1580 mm	2x 200 Ltr. Fass + 3 x 60 Ltr. Fass	205 Liter	102 kg
Kombination 5	RW-1 + RS0-1 + 2 x RSR-1	875 x 1240 x 1580 mm	Kleingebinde und 60 Ltr.	205 Liter	152 kg

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten: optimale Anpassung an Ihre betrieblichen Bedürfnisse möglich
- Aufbauregale 3-fach stapelbar
- Das Abfüllen aufliegend gelagerter Fässer erfolgt sicher über der vorstehenden Auffangwanne

QUALITÄT

- Zerlegte Anlieferung mit Montageanleitung
- Einfache Beschickung: die Aufbauregale können einzeln mittels Gabelstapler Verfahren werden
- Komplett verzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Als Komplettsset bestellbar