



Silverline HZS Handhebelzug

Tragfähigkeit 750 - 6.000 kg

Qualität und hervorragende Eigenschaften zeichnen unsere Hebezeuge aus, die Baureihe Silverline HZS bildet hier keine Ausnahme. Ein wartungsarmes, leicht zu handhabendes Gerät - preisgünstig und wirtschaftlich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sorgen für Stabilität.
- Kettenführungsrollen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette.
- Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.

INFO

Alle Yale Handhebelzüge ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Silverline HZS

| Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit kg | Anzahl der Kettenstränge | Ketten- abmessungen dxt in mm/ Ausführung | Hub bei einer Hebelumdrehung mm | Hubkraft bei Nennlast daN | Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg |
|----------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| HZS 750 | N02300113 | 750 | 1 | 6 x 18 - T | 20 | 20 | 7,0 |
| HZS 1500 | N02300114 | 1.500 | 1 | 8 x 24 - T | 10 | 36 | 10,0 |
| HZS 3000 | N02300115 | 3.000 | 1 | 10 x 30 - T | 17 | 38 | 18,0 |
| HZS 6000 | N02300116 | 6.000 | 2 | 10 x 30 - T | 9 | 39 | 27,0 |

Abmessungen Silverline HZS

| Modell | HZS 750 | HZS 1500 | HZS 3000 | HZS 6000 |
|------------|---------|----------|----------|----------|
| A min., mm | 330 | 410 | 490 | 640 |
| B, mm | 24 | 30 | 45 | 55 |
| C, mm | 26 | 31 | 34 | 46 |
| D, mm | 14 | 18 | 26 | 37 |
| E, mm | 280 | 410 | 410 | 410 |
| F, mm | 111 | 175 | 190 | 240 |
| G, mm | 33 | 50 | 60 | 80 |
| H, mm | 78 | 125 | 130 | 160 |
| J, mm | 142 | 180 | 195 | 200 |
| K, mm | 55 | 75 | 85 | 90 |
| L, mm | 87 | 105 | 110 | 110 |

