

Siku & Raku

Sicherheitsratschenkurbel

- Hub- oder Senkbewegung durch Umlegen des Umschalthebels einstellbar.
- Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten.
- Mit umklappbarem Handgriff



Kurbeln für Stahlwinden SJ und RSJ

| Modell | Art-Nr. | Tragfähigkeit kg | Kurbellänge mm | Vierkantaufnahme mm |
|--------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|
| Siku 15, lackiert | N00190008 | 1.500 | 230 | 12 |
| Siku 30, lackiert | N00190022 | 3.000 | 250 | 14 |
| Siku 50, lackiert | N00190053 | 5.000 | 275 | 14 |
| Siku 100, lackiert | N00190044 | 10.000 | 300 | 17 |
| Raku 15, lackiert | 192037671 | 1.500 | 230 | 12 |
| Raku 30, lackiert | 192037672 | 3.000 | 250 | 14 |
| Raku 50, lackiert | 192037672 | 5.000 | 250 | 14 |
| Raku 100, lackiert | 192037673 | 10.000 | 300 | 17 |



Kurbeln für Stahlwinden STW-F, STW-V und STW-FvB

| Modell | Art-Nr. | Tragfähigkeit kg | Kurbellänge mm | Vierkantaufnahme mm |
|--------------------|----------|------------------|----------------|---------------------|
| Raku 15, verzinkt | 40010237 | 1.500 | 250 | 14 |
| Raku 30, verzinkt | 40010237 | 3.000 | 250 | 14 |
| Raku 50, verzinkt | 40010237 | 5.000 | 250 | 14 |
| Raku 100, verzinkt | 40008213 | 10.000 | 300 | 17 |
| Raku 15, lackiert | 40004840 | 1.500 | 250 | 17 |
| Raku 30, lackiert | 40004840 | 3.000 | 250 | 17 |
| Raku 50, lackiert | 40004840 | 5.000 | 250 | 17 |