



## YC Trägerklemme

Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten. Der weite Einstellbereich ermöglicht eine flexible Handhabung. Der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.

### INFO

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Als horizontaler Anschlagpunkt geeignet.  
Auch als Hubklemme verwendbar.

### Technische Daten YC

| Modell | Art.-Nr.  | Tragfähigkeit kg | Flanschbreite mm | Gewicht kg |
|--------|-----------|------------------|------------------|------------|
| YC 1   | NO5406181 | 1.000            | 75 - 230         | 3,4        |
| YC 2   | NO5406182 | 2.000            | 75 - 230         | 3,8        |
| YC 3   | NO5407417 | 3.000            | 80 - 320         | 7,6        |
| YC 5   | NO5407418 | 5.000            | 90 - 320         | 11,0       |
| YC 10  | NO5407419 | 10.000           | 90 - 320         | 17,2       |

### Abmessungen YC

| Modell     | YC 1 | YC 2 | YC 3 | YC 5 | YC 10 |
|------------|------|------|------|------|-------|
| A min., mm | 115  | 115  | 180  | 180  | 175   |
| A max., mm | 150  | 150  | 225  | 225  | 220   |
| A1, mm     | 78   | 78   | 80   | 90   | 90    |
| A2, mm     | 246  | 246  | 320  | 320  | 320   |
| B1, mm     | 186  | 186  | 232  | 242  | 268   |
| B2, mm     | 350  | 350  | 455  | 445  | 480   |
| b1, mm     | 75   | 75   | 80   | 90   | 90    |
| b2, mm     | 230  | 230  | 320  | 310  | 320   |
| C, mm      | 50   | 50   | 70   | 70   | 70    |
| D, mm      | 3    | 4    | 6    | 10   | 14    |
| E, mm      | 215  | 215  | 255  | 255  | 275   |
| F1, mm     | 34   | 35   | 35   | 35   | 35    |
| F2, mm     | 17   | 18   | 21   | 21   | 20    |
| G1, mm     | 82   | 82   | 120  | 116  | 110   |
| G2, mm     | 44   | 44   | 75   | 75   | 66    |
| H, mm      | 20   | 20   | 22   | 28   | 38    |
| J1, mm     | 14   | 14   | 30   | 30   | 34    |
| J2, mm     | 21   | 21   | 34   | 34   | 35    |
| K1, mm     | 48   | 50   | 60   | 60   | 60    |
| K2, mm     | 31   | 32   | 40   | 42   | 40    |
| L, mm      | 80   | 86   | 114  | 129  | 146   |

