

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

ROCKSOLID®

THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

PAVER LOCK

PAVERS

HYDROPHOBIC
— TECHNOLOGY —
PROVIDES

EXTREME
WEATHER
PROTECTION

Ultimate Paver Sealer and Joint-Sand Stabilizer

Superior Water Repellency

Penetrating Formula Enhances Natural Appearance of Pavers

ONE GALLON (128 FL OZ)/(3.78L)

WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT.
See other cautions on back panel.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

ROCKSOLID®

THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

PAVER LOCK

PRIMARY APPLICATIONS

SIDEWALKS

DRIVEWAYS

WALKWAYS

STAIRS

PATIOS

POOL DECKS

RETAINING WALLS

INTERIOR/EXTERIOR USE

RESISTS FREEZE/ THAW SPALLING

ROCKSOLID® Paver Lock is the ultimate concrete paver sealer. It is specially formulated to lock the joint sand between the pavers to create a longer lasting lock. It penetrates below the surface while enhancing the natural appearance of the paver. It can be used with any color paver, and is suitable for use on driveways, patios, walkways, and more. Application is quick and easy using a standard garden sprayer or paint roller. **ROCKSOLID® Paver Lock** is safe to use near grass and plants.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT.

WHERE TO USE: Use on interior or exterior precast concrete pavers. Do not use on previously sealed pavers, glazed tile, clay brick, poured/stamped concrete, or other non-porous surfaces. Ideal for driveways, walkways, porches, patios, and more. Note: Pavers previously sealed with **ROCKSOLID® Paver Lock** may be sealed again with this product.

SURFACE PREPARATION: Proper surface preparation is critical to achieve best results. Sweep away all loose dirt and debris, and remove any vegetation. Remove any efflorescence with **ROCKSOLID® Efflorescence Remover** (sold separately). Clean entire surface, including any oil or grease spots, with **ROCKSOLID® Heavy Duty Cleaner** (sold separately). Scrub pavers with a stiff bristle brush or broom. Rinse thoroughly with fresh water, preferably with a power washer. Repeat as necessary to completely clean and rinse. Allow to dry.

COVERAGE: Each gallon covers up to 150 square feet (single coat). Actual coverage will vary depending on the porosity of the surface. Porous pavers will require multiple coats.

APPLICATION: **ROCKSOLID® Paver Lock** is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85% during day and night. Do not apply in direct sunlight. Do not apply if rain is expected within 24 hours. Pavers and locking sand must be dry for proper penetration of the sealer.

- Mask adjacent surfaces to allow spray application up to all edges. Protect delicate foliage from overspray. Apply using a standard garden sprayer with an adjustable spray tip. Alternate method is to apply with a 3/8"-1/2" nap roller from a paint tray. Do not pour sealer on surface.

- Stir or shake container to mix sealer. Fill pump sprayer with sealer, then fully pressurize the sprayer. Set sprayer tip to a medium-fine mist and spray 10"-12" from the surface.

- Start and stop the sprayer just off of the work area to prevent drips. For larger areas, work in 6' x 6' sections at a time before moving to the next section.

- Product will appear milky white, but dries clear. Apply sealer evenly, using a circular or oval pattern. Apply a saturating coat so pavers and joints remain wet for several minutes before sealer is absorbed. Wait 5-10 minutes, then backroll with a 3/8"-1/2" nap roller to pick up any puddles and soften overlap marks.

- A second coat is recommended for more porous pavers; follow the same application method and backroll.

DRY TIME: Wait a minimum of 2 hours for foot traffic. Wait overnight before returning heavy items, furniture, and vehicles. Dry time is based on 70°F & 50% relative humidity.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with soap and warm water. Clean spills with mineral spirits. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

WARNING: CONTAINS GLYCOL ETHERS. EYE AND SKIN IRRITANT! HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** Open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

WARNING: Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.
SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-765-4474 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.
Category: waterproofing concrete sealer
VOC < 100g/L

El bloqueador **ROCKSOLID® Paver Lock** es el máximo en selladores para adoquines de concreto. Está especialmente formulado para bloquear la arena para juntas entre los adoquines y crear un aspecto de mayor duración. Penetra bajo la superficie mientras realza el aspecto natural del adoquín. Se puede utilizar con cualquier color de adoquín y es adecuado para utilizar en entradas para autos, patios, senderos y más. Se aplica fácil y rápidamente utilizando un pulverizador estándar de jardín o un rodillo para pintar. El bloqueador **ROCKSOLID® Paver Lock** se puede utilizar cerca del césped y las plantas sin inconvenientes.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

DÓNDE UTILIZAR: Utilizar en adoquines prefabricados de hormigón en interiores o exteriores. No utilizar en adoquines previamente sellados, terracota vidriada, ladrillo de arcilla, hormigón vertido/estampado u otras superficies no porosas. Ideal para entradas para autos, senderos, porches, patios y más. Nota: Los adoquines previamente sellados con el bloqueador **ROCKSOLID® Paver Lock** pueden volver a sellarse con este producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La preparación adecuada de la superficie es muy importante para obtener mejores resultados. Barra toda la suciedad y residuos sueltos y elimine todo tipo de vegetación. Quite las eventuales eflorescencias con el removedor **ROCKSOLID® Efflorescence Remover** (se vende por separado). Limpie toda la superficie, incluyendo cualquier manchas de aceite o grasa, con el limpiador **ROCKSOLID® Heavy Duty Cleaner** (se vende por separado). Frote los adoquines con un cepillo o escoba de cerdas duras. Enjuague bien con agua limpia, preferiblemente con una lavadora a presión. Repita las veces que sea necesario hasta que la superficie esté completamente limpia y enjuagada. Deje secar.

RENDIMIENTO: Cada galón cubre hasta 150 pies cuadrados (una sola capa). La cobertura real variará dependiendo de la porosidad de la superficie. Los adoquines porosos requerirán varias capas.

APLICACIÓN: El bloqueador **ROCKSOLID® Paver Lock** está listo para usar. No lo diluya. Use solo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo del 85% durante el día y la noche. No lo aplique a la luz solar directa. No lo aplique si se esperan lluvias dentro de las veinticuatro horas siguientes. Los adoquines y la arena de bloques deben estar secos para que el sellador penetre adecuadamente.

- Enmascare las superficies adyacentes para permitir la aplicación por aspersión en todos los bordes. Proteja el follaje delicado del exceso de pulverización. Aplique utilizando un pulverizador estándar de jardín con una boquilla de pulverización ajustable. Un método alternativo es aplicar con un rodillo de felpa de 3/8" - 1/2" desde una bandeja de pintura. No vierta el sellador sobre la superficie.

- Agite o sacuda el envase para mezclar el sellador. Llene el rociador de la bomba con sellador y luego presurice totalmente el pulverizador. Coloque la boquilla del pulverizador en una vaporización medio-fina y pulverice a 10"-12" de la superficie.

- Para evitar goteos, comience y finalice el rociado fuera del área de trabajo. Para áreas más grandes, trabaje en secciones de 6' x 6' por vez antes de moverse a la siguiente sección.

- El producto aparecerá de color blanco lechoso, pero se seca transparente. Aplique el sellador de manera uniforme utilizando un patrón circular u oval. Aplique una capa saturada para que los adoquines y las juntas permanezcan húmedas por varios minutos antes de que el sellador se absorba. Espere 5 a 10 minutos, vuelva a pasarlo con un rodillo de felpa de 3/8"-1/2" para levantar posibles charcos y suavizar las marcas de superposición

- Se recomienda aplicar una segunda capa para adoquines más porosos. Siga el mismo método de aplicación y vuelva a aplicar.

TIEMPO DE SECADO: Espere un mínimo de 2 horas para el tránsito de personas. Espere de la noche a la mañana para volver a colocar cosas pesadas, muebles y vehículos. El tiempo de secado se basa en 70 °F y una humedad relativa del 50%.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas y el equipo con agua tibia y jabón. Los derrames en una superficie sellada serán resbaladizos. Los derrames, goteos y fluidos que se han secado se pueden eliminar con solventes minerales. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja para que el producto sin utilizar no se congele.

ADVERTENCIA: CONTIENE ETÉRES DE GLICOL. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS! SU INGESTA ES NOCIVA. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE ASPIRAR VAPORES Y ROCIQ. USE ROPA PROTECTORA Y PROTECCIÓN EN LOS OJOS. UTILICE SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA. Abra las ventanas y puertas o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco. Si se utiliza de manera adecuada, el respirador (aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) para vapores orgánicos con prefiltro de partículas serie P) puede ofrecer protección adicional. Consulte a un profesional antes de utilizar. Una mascarilla antipolvo no brinda protección contra los vapores. Lávese bien las manos después de utilizar el producto. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.

ADVERTENCIA: daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN: MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGERA.
SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 866-765-4474 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.
Categoría: Sellador de hormigón impermeabilizante
COV < 100g/L

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

866-765-4474 rustoleum.com/rocksolid

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 368873 0820

PAVER LOCK 293411



20066 31005