

Agente Adherente, Aditivo e Imprimante para Autonivelantes Re-emulsificable

DESCRIPCION

SpecWeld es una emulsion lista para usar, re-emulsificable de polyvinyl acetate (PVA) emulsion el cual adhiere concreto nuevo, morteros autonivelantes, mamposteria, stucco, terrazzo y mezclas de cemento Portland y arena a superficies de concreto horizontal y vertical concrete u otras superficies firmes. Recomendado para aplicaciones en interior y secas o uso exterior no sujeto a saturacion de agua continua.

CARACTERISTICAS

- Re-emulsificable; cumple con VOC
- Excelente agente adhesivo/ resistencia adhesiva superior
- Aditivo aumenta drasticamente la durabilidad, adherencia y curado
- Puede utilizarse cuando hay una demora entre la aplicacion del imprimante y la colocacion de la sobre capa o del mortero autonivelante.

ESPECIFICACIONES

- ASTM C 1059 Latex Agents for Bonding Fresh to Hardened Concrete - Type I

APLICACION

Imprimante/Agente adhesivo para morteros autonivelantes, repellos y stucco:

Las superficies donde se aplicara el SPEC WELD deben estar limpias estructuralmente sanas, y libres de agua, materiales solubles o contaminantes. Humedecer la superficie limpia antes de la aplicacion.

SPEC WELD tiene un rendimiento de 150-250 pies cuadrados por galon (13.9—23.2 por gallon). El rendimiento varia de acuerdo a la porosidad de la superficie. Aplicar con una brocha, escobillon o una aspersora y cepille o restriegue en la superficie. El tiempo de secado es de dos a tres horas a 70°F. SPEC WELD permanecera ligeramente pegajoso cuando seque. Empozamientos en ciertas areas bajas deben limpiarse con un trapo. Una ventilacion pobre puede demorar el tiempo de secado normal. El uso de ventiladores ayudaran a incrementar la circulacion del aire para acelerar el tiempo de secado. Bajo condiciones normales, SPEC WELD puede ser aplicado hasta 24 horas antes de la colocacion del mortero o sobrecapa a adherir. Todas las areas donde se hara la aplicacion deben estar limpia y libre de materiales extranos. El trafico debe mantenerse al minimo. Superficies muy porosas pueden requerir dos aplicaciones del SPEC WELD. Deje de dos a tres horas entre aplicaciones. Si no se logra obtener una capa continua en la superficie, reaplicar el SPEC WELD.

Aditivo adhesivo para mezclas de cemento:

Reemplazar la mitad del agua de mezcla con SPEC WELD. Mezclar normalmente. Esta mezcla reforzada con polimeros es adecuada para

trabajos que terminan en cero espesor en areas de trafico ligero. Usar esta mezcla reforzada para rellenar juntas y grietas que no tengan movimiento. Rellene las grietas profundas en capas.

EMPAQUE

Tambores de 55 galones (208.2 L)
Pailas de 5 galones (18.9L)
Plasticos de 1 galon (3.8L) (4 por caja)

LIMITACIONES / PRECAUCIONES

No permita que se congele
No aplicar en superficies congeladas, pinturas solubles al agua, oxido o pinturas que estan pelandose.
No aplicar donde exista presion hidrostatica excesiva o en areas sujetas a continua saturacion de agua.
Hasta que se coloque el mortero proteger la capa de SPEC WELD del polvo, suciedad u otro contaminante en el area de trabajo.
Evite peligros al seguir todas las precauciones encontradas en la hoja de seguridad o MSDS, etiquetas del producto y literature tecnica.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SPEC WELD en sus empaques originales totalmente sellados es de 1 año contado a partir de la fecha de fabricacion. No permita la acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes.

SERVICIOS TECNICOS

Para asistencia, contactar a servicios tecnicos al:
866-791-8700 913-371-870
www.specchemllc.com

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantia la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningun otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantia u obviar la limitacion de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricacion. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del period de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningun costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantia ya sea de forma expresa o implicita en relacion a este producto. No hay garantia de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

SPEC CHEM
Solution to Service

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700