


Mito largo Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm, die Höhe des head ist bei der Montage einstellbar (1,3 m / 1,45 m / 1,6 m). Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.

Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar) oder mit Occhio air.



technische Daten Mito largo

Eigenschaften	Material	head Aluminium, lackiert, PVD-beschichtet, optisches Silikon body Karbon lackiert base Stahl lackiert
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	Gewicht	34,0 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom
	body / base / Kabel	weiß matt, schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienz	G
	Leistung	60 W (inkl. Occhio Netzteil ca. 66 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur	2700–4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar) oder mit Occhio air
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

*Produktionstoleranz ± 50 mm



Mito largo Lichtwirkungen





table (wide)

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom : high color 60 W 3330 lm

UGR (4H8H) < 19