



### Technische Daten

Artikelnummer: 2314643  
 Hersteller: RZB  
 Abmessung: Länge L 750 mm, Breite B 88 mm, Höhe H 63 mm

Leuchtmittel enthalten: Ja  
 /Material/Oberfläche/Farbe: Kunststoff, weiß

Gestell-Material: Kunststoff opal, weiß  
 /-Oberfläche/-Farbe:

max. Leistung: 14W  
 Fassung: LED  
 Bedienung: On/Off-Schalter  
 Schutzart: IP 66  
 Schutzklasse: Schutzklasse 2  
 Prüfzeichen: D-Zeichen, F-Zeichen  
 dimmbar: Nein  
 Lichtstrom: 2000lm

### RZB - Wand-Deckenleuchte Planox Pro LED weiß

Designorientierte Feuchtraumleuchte. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. 1:1 Ersatz für Leuchtstofflampen. Schlagschutz: IK08. Hohe Schutzart IP 66. LED-Lebensdauer 50.000 h (L80, B10). Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Betriebsbereich: -30°C bis +50°C. Betriebsbereich (.76 DALI-Varianten): -25°C bis +50°C. Farbtoleranz: 3-fach MacAdam (3 SDCM). Gehäuse und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat (PC). Die spritzgegossenen Diffusoren sind innenprismatisch, UV-resistent und bieten eine homogene Lichtabgabe. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (on/off: 5 x 1, 5 mm<sup>2</sup>, DALI: 7 x 1, 5 mm<sup>2</sup>). Beidseitige Kabelinstallation durch Drehverschluss. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung an beiden Enden. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, und Getränkeindustrie. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (auch Schutzklasse I). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Unser Service

Wir beraten Sie auch auch gern in unserem Fachgeschäft. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lichthaus Mösch & Projektgesellschaft mbH  
 Kantstr. 17 (im Living Berlin)  
 10623 Berlin-Charlottenburg

Im Internet:  
[www.lichthausmoesch.de](http://www.lichthausmoesch.de)

Telefon: (Mo-Sa 10-19Uhr)  
 030 315 155 80

E-Mail: [info@lichthausmoesch.de](mailto:info@lichthausmoesch.de)