


FICHA TÉCNICA GUARDAPOLVOS 12 mm

GUARDAPOLVO 1/4 RODÓN




DESCRIPCIÓN

Guardapolvo de madera sólida con terminación cuarto rodón.

MEDIDAS

12 mm espesor x 40 mm alto.
12 mm espesor x 65 mm alto.
12 mm espesor x 90 mm alto.
12 mm espesor x 110 mm alto.

GUARDAPOLVO CHAFLÁN




DESCRIPCIÓN

Guardapolvo de madera sólida con terminación achaflanada.

MEDIDAS

12 mm espesor x 40 mm alto.
12 mm espesor x 65 mm alto.
12 mm espesor x 90 mm alto.
12 mm espesor x 110 mm alto.

GUARDAPOLVO RECTO



DESCRIPCIÓN

Guardapolvo de madera sólida con terminación canto recto.

MEDIDAS

12 mm espesor x 40 mm alto.
12 mm espesor x 65 mm alto.
12 mm espesor x 90 mm alto.
12 mm espesor x 110 mm alto.

INFORMACIÓN GENERAL

La madera es un material higroscópico que absorbe y emite humedad del entorno, lo que significa que siempre se adaptará a un nivel de equilibrio de humedad, determinado por la temperatura y humedad relativa del aire. Esto hace imprescindible una correcta instalación y tratamiento de acabado.

TERMINACIÓN

Dependiendo del producto de acabado existen terminaciones brillante, semibrillo y mate.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar cerrado, seco y sin exposición directa al sol o humedad. No apoyar el material directamente al suelo.

ACABADO

Los guardapolvos se entregan cepillados y en su tonalidad natural. Son aptos para ser pulidos, vitrificados o aceitados con productos de acabado especiales para guardapolvos de madera.

TONALIDAD

Al ser un material natural, la madera puede presentar distintas tonalidades, vetas y texturas en una misma especie.

INSTALACIÓN

Pegado sobre superficie vertical sólida, aplomado y seco (humedad <5%). También pueden ser clavados para mejor adherencia.