

TRANSCECTOR PASIVO DE VIDEO

FACILITA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CCTV,

RÁPIDA Y FÁCIL CONEXIÓN,

HASTA 400 METROS DE DISTANCIA

NO REQUIERE ALIMENTACIÓN.



ATRIBUTOS

- El modelo MS-VIDEOBALUN es un transceptor pasivo de video, diseñado para facilitar la conexión de equipo y cámaras de seguridad CCTV.
- Un transceptor (transmisor y receptor) es un dispositivo que permite el envío y recepción de datos a una mayor distancia, para facilitar la comunicación entre dispositivos de video. Se compone de dos partes una que actúa como transmisor (envía la imagen) y una mas que sirve como receptor (recibe la imagen).
- Este modelo dispone de conectores de presión de rápida conexión, que se encuentran identificados con su terminal positiva y negativa, este transceptor funciona adecuadamente con conductores que empleen un alambre central como base de transmisión, por ejemplo: cable UTP Cat 5.e o Cat 6; o bien, con cable telefónico de 2 hilos. No se recomienda el uso de cables eléctricos de múltiples conductores ya que generan ruido electrónico.
- Los conectores BNC se utilizan para realizar el envío de la imagen de la cámara de video hasta la conexión del DVR. Para la transmisión de audio, alimentación o control se requieren conectores adicionales.
- Con este transceptor se pueden alcanzar distancias de hasta 400 metros en sistemas de video a color, (la distancia real efectiva dependerá de los equipos utilizados para la conexión), además son compatibles con cámaras de seguridad que manejen los formatos de video HD-CVI, TVI y AHD. Además este transceptor no requiere de alimentación adicional externa para funcionar adecuadamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATO DE VIDEO:	HD-CVI, TVI, AHD, NTSC, PAL, SECAM
RESP. EN FRECUENCIA:	60 MHz
ATENUACIÓN:	0.5 dB
CMRR:	60 dB
IMPEDANCIA:	75 Ω (BNC)
TEMP. DE OPERACIÓN:	-10°C ~ +50°C
ALCANCE DE TRANSMISIÓN:	Hasta 400 metros
HUMEDAD:	0 ~ 95%
CATEGORÍA UTP:	CAT 5.E / CAT 6
LONGITUD DEL CABLE:	12 cm
MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	30 mm x 14 mm x 15 mm
PESO:	35 Gramos (Par)
DIMENSIONES DEL EMPAQUE:	80 mm x 95 mm x 17 mm
PESO DEL EMPAQUE:	41 Gramos

ACCESORIOS

- 2 x Transceptores pasivos

