



- ✓+ *Confiable*
- ⚡ *Mayor Rango de Voltaje*
- ↻ *Duradero*
- ⬆ *Mayor Precisión de Regulación*

A3i

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE

100 KVA Trifásico 440V

TIPO DE CORRIENTE ELÉCTRICA	C. A. SENOIDAL
NUMERO DE FASES	3 FASE
TIPO DE TRANSFORMADOR	AUTOTRANSFORMADOR
TENSIÓN EN LA ENTRADA	DE 396 A 484 VCA
TENSIÓN EN LA SALIDA	440/254 V CA
CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA	145.80 AMPERES
CORRIENTE MÍNIMA DE ENTRADA	119.29 AMPERES
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA	131.22 AMPERES
REGULACIÓN DE TENSIÓN A LA SALIDA	+/- 2 %
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 HZ
TIEMPO DE CORRECCIÓN	0.0303 SEGUNDOS / VOLT
TIEMPO DE RESPUESTA	2 CICLOS
DISTORSIÓN ARMÓNICA	- 1 % THD
CAPACIDAD DE SERVICIO (LAS 24 HRS.)	100 %
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTE	0 A 40 °C
EFICIENCIA DEL REGULADOR A PLENA CARGA	98 %
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	500 % DURANTE 10 SEG APROX.
TERMINALES DE CONEXIÓN	7 BOQUILLAS 10025-H
ENFRIAMIENTO	TIPO AO
TIPO DE ACEITE	DIELÉCTRICO
RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE	30 KV en 2.5 mm.
ALTO (APROX.)	1.55 m
ANCHO (APROX.)	0.93 m
LARGO (APROX.)	1.76 m
PESO (APROX.)	450 Kg. (SIN ACEITE)
LITROS DE ACEITE	400 Lts. (APROX)
PESO TOTAL (APROX.)	850 Kg.



INTERNATIONAL CALLS
+ 52 775 742 30 00

TOLL FREE USA / CANADA
+ 1 866 973 01 09

reguladorindustrial.mx