



Confiable



Mayor Rango de Voltaje



Duradero



Mayor Precisión de Regulación

**A3i**

## REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE

**150 KVA Trifásico 440V**

TIPO DE CORRIENTE ELÉCTRICA	C. A. SENOIDAL
NUMERO DE FASES	3 FASE
TIPO DE TRANSFORMADOR	AUTOTRANSFORMADOR
TENSIÓN EN LA ENTRADA	DE 380 A 480 VCA
TENSIÓN EN LA SALIDA	440/254 V CA
CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA	218.69 AMPERES
CORRIENTE MÍNIMA DE ENTRADA	178.93 AMPERES
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA	196.82 AMPERES
REGULACIÓN DE TENSIÓN A LA SALIDA	+/- 1.5 %
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 HZ
TIEMPO DE CORRECCIÓN	0.0303 SEGUNDOS / VOLT
TIEMPO DE RESPUESTA	2 CICLOS
DISTORSIÓN ARMÓNICA	- 1 % THD
CAPACIDAD DE SERVICIO (LAS 24 HRS.)	100 %
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTE	0 A 40 °C
EFICIENCIA DEL REGULADOR A PLENA CARGA	98 %
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	500 % DURANTE 10 SEG APROX.
TERMINALES DE CONEXIÓN	7 BOQUILLAS 10025-H
ENFRIAMIENTO	TIPO AO
TIPO DE ACEITE	DIELÉCTRICO
RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE	30 KV en 2.5 mm.
ALTO (APROX.)	1.55 m
ANCHO (APROX.)	0.93 m
LARGO (APROX.)	1.76 m
PESO (APROX.)	1000 Kg. (SIN ACEITE)
LITROS DE ACEITE	800 Lts. (APROX)
PESO TOTAL (APROX.)	1800 Kg.



INTERNATIONAL CALLS  
+ 52 775 742 30 00

TOLL FREE USA / CANADA  
+ 1 866 973 01 09

reguladorindustrial.mx