



-  *Confiable*
-  *Mayor Rango de Voltaje*
-  *Duradero*
-  *Mayor Precisión de Regulación*

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE

White Box Monofásico 120V

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| CAPACIDAD | 3 KVA |
| NUMERO DE FASES | 1 FASE |
| TIPO DE TRANSFORMADOR | AUTOTRANSFORMADOR |
| TENSIÓN EN LA ENTRADA | DE 102 a 138 VCA |
| TENSIÓN EN LA SALIDA | 120 VCA |
| CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA | 29.41 AMPERES |
| CORRIENTE MÍNIMA DE ENTRADA | 21.74 AMPERES |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA | 25 AMPERES |
| REGULACIÓN DE TENSIÓN A LA SALIDA | +/- 2 % |
| FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 HZ |
| TIEMPO DE CORRECCIÓN | 0.046 SEGUNDOS / VOLT |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 2 CICLOS |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA | NINGUNA |
| CAPACIDAD DE SERVICIO (LAS 24 HRS.) | 100 % |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTE | 0 A 40 °C |
| EFICIENCIA DEL REGULADOR A PLENA CARGA | 96 % |
| CAPACIDAD DE SOBRECARGA | 500 % DURANTE 10 SEG APROX. |
| ALTO (APROX.) | 30 cm. |
| ANCHO (APROX.) | 30 cm. |
| LARGO (APROX.) | 22 cm. |
| PESO (APROX.) | 27 Kg. |