

Glutolin FS Stucco pronto per l'uso

Ambito di applicazione:

Stucco pronto all'uso per pareti e soffitti in ambienti interni, esterni e umidi. Per il riempimento di piccoli fori, crepe e fughe e per uniformare le superfici irregolari. Particolarmente indicato anche per pannelli fonoassorbenti e isolanti. Lo stucco è facile da applicare e non presenta crepe da asciutto.

Caratteristiche:

- per interni ed esterni
- fibrorinforzato e quindi ad alta resistenza

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, riempitivi minerali, conservanti e additivi
 Densità: circa 1,7
 Valore pH: circa 8,5

Trattamento preliminare delle superfici:

Indicato per tutti i supporti minerali (come ad es., calcestruzzo, muratura, intonaci di gesso, calce e cemento), superfici verniciate, ecc. La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *Glutogrund LF*.

Applicazione:

Applicare con una spatola e lisciare. In caso di applicazione su tutta la superficie lo strato deve presentare uno spessore max di 5 mm. È possibile effettuare una seconda applicazione una volta essiccato il primo strato di stucco. Il tempo di essiccazione è di circa 1-6 ore, a seconda dello spessore dello strato.

Resa:

circa 1,8 kg/m² per 1 mm di spessore applicato.

Note:

Non diluire. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.glutolin.de o all'indirizzo sds@glutolin.de.

Stoccaggio e smaltimento:

Conservare il prodotto a prova di bambino e al fresco, ma al riparo dal gelo. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER 08 04 10.

N. articolo:	EAN	Formato contenitori
033302074	4044899333128	1 kg
033303074	4044899333135	4 kg
033304074	4044899333142	8 kg
033305074	4044899333159	14 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.