




Elektrische Eigenschaften

Nennleistung (Wp)	120 W
Nennspannung (Umpp)	26,65 V
Nennstrom (Impp)	4,5 A
Leerlaufspannung (UoC)	31,68 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,77 A
Wirkungsgrad	21,4 %
Max. Systemspannung	1000 V

Shingle-Technologie

Bei den fortschrittlichen ECTIVE Solarmodule mit Shingle-Technologie sind die einzelnen Solarzellen minimal überlappend mit der jeweils nächsten Zelle angeordnet und – ähnlich wie bei Dachschindeln. Dank dieser Struktur und dem besonderen, äußerst leitfähigen Klebstoff, kann auf die auffälligen Kupferverbinder und Hauptleiterbahnen herkömmlicher Paneele verzichtet werden. Daraus ergibt sich eine ganze Reihe von Vorteilen ergibt:


- ca. 10 % höherer Flächenwirkungs-grad gegenüber herkömmlichen monokristallinen Zellen
- Erhöhte Leistung bei (Teil-)Verschattung des Solarmoduls
- Geringerer Widerstand und mehr Leistung auf kleinerer Fläche
- Keine Hotspot-Bildung
- Integrierte Bypass-Dioden



Technische Daten

Arbeitstemperatur	– 40 °C bis + 85 °C
Solarzellen	Monokristallin
Anzahl der Zellen	120
Maße	1200 × 510 × 30 mm
Gewicht	7,1 kg
Anschlussdose	Schutzklasse IP67
Zellenverbindung	Shingle-Technologie
Kabellänge	500 mm
Steckerverbindungen	MC4

Maße


25
YEARS
WARRANTY

ECTIVE Herstellergarantie: Mindestens 80 % der Nennleistung nach 25 Jahren.