



## Informations générales

### Intérieur - Suspensions

Indoor suspended lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696247229                |
| <b>Article</b>      | GEMINI SP D042 ON-OFF BIANCO |
| <b>Installation</b> | Suspension                   |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                      |
| <b>Poids brut</b>   | 2.18 kg                      |
| <b>Le volume</b>    | 0.02304 m <sup>3</sup>       |

## Info technique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Poids net</b>                     | 1.29 kg  |
| <b>Classe d'isolation</b>            | I  |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20   |
| <b>Conformité</b>                    | CE   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Source de courant</b>             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Source intégrée</b>            | Integrated LED module                     |
| <b>Source remplaçable</b>         | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>la puissance</b>               | LED 38 W                                  |
| <b>Émissions</b>                  | Direct                                    |
| <b>Consommation maximale</b>      | max 38 W                                  |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                    | 3000 K                                    |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                        | > 80                                      |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 130°                                      |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 5100 lm                                   |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | 3340 lm                                   |
| <b>Risque photobiologique</b>     | 1   |
| <b>Alimentation de secours</b>    | < 0.50 W                                  |