

Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor wall mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696271880
Articolo	SYNTESI AP LINEAR NERO
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.4 kg
Volume	0.00465 m ³



Info tecniche e installative

Peso netto	0.2 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	vert. 0°-90°, orizz. 0°-350°

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3,00 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	16°
Flusso sorgente	350 lm
Flusso utile	180 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN