

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and diffuse light emission



Ean	8021696321172
Articolo	GALAXY SP6
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	8.82 kg
Volume	0.053958 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	5.5 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 58 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 58,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	5750 lm
Flusso utile	1900 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN