



FFP2 NR D Atemschutzmaske Modell DODO AIR

Hauptmerkmale

Die FFP2-Filtermaske Modell DODO AIR bietet effektiven Atemschutz. Ihr Einsatzbereich erstreckt sich über diverse Branchen und Bereiche. Die DODO AIR Maske wird in Industrie-, Forschungs-, Pflege- und Gesundheitsbereichen getragen. Überall, wo Menschen sich Feinstaubpartikeln und/oder nicht flüchtigen flüssigen Stoffen aussetzen müssen, schützt die DODO AIR ihre Träger effektiv vor Viren und Partikeln. Das gilt natürlich auch für den privaten Gebrauch.

- Geprüft und zugelassen mit CE-Zeichen gemäß EN 149:2001+A1:2009
- Flache Bauweise ermöglicht platzsparende Aufbewahrung des Produktes
- Die Form der Vorderseite erhöht die Formstabilität der Maske
- Maske ist auch in feuchtwarmer Umgebung nutzbar
- Hergestellt in 3 Lagen
- Ohrenschlaufen ermöglichen mühelose Anpassung an Gesicht und Kopf
- Nasenbügel für optimalen Sitz

Materialien

Folgende Materialien werden für die Herstellung dieses Produktes verwendet:

- Ohrenschlaufen – Polyamide/Lycra
- Nasenbügel – Stahl/Kunststoff
- Filter – Polypropylen
- Produktgewicht: 4 g

Die Produkte enthalten keine Komponenten aus Naturkautschuk. Ein eventueller Materialgeruch der Masken ist nach dem Auspacken normal und unschädlich. Er verflicht nach wenigen Minuten.

Normen

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 für filtrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln. Zu den Leistungsprüfungen dieser Norm gehören Filterdurchlass, Entflammbarkeit, Atemwiderstand und die Gesamtleckage nach innen. Zusätzlich wurden die Produkte der Belastungsprüfung nach EN 1327 4-7 (Prüfverfahren mit Paraffinöl) unterzogen. Ein vollständiges Exemplar der Norm EN 149:2001+A1:2009 kann über Ihre nationale Normungsbehörde bezogen werden. Die Maske erfüllt die Anforderungen des Dolomitstaub-Einspeichertests. Ebenfalls erfüllt die Maske die Anforderungen der NIOSH-42CFR84 (USA, N95), GB2626-2006 (China, KN95) und JMHLW-Notification 214, 2018 (Japan, DS). Damit kann sie bei Wunsch schnell für die angegebenen Märkte zertifiziert werden.

Zulassungen

Die Maske entspricht DIN EN 149:2001+A1:2009 und der PSA-Verordnung EU 2016/425 und ist CE zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgte durch die benannte Stelle Geptestz, Budapest, der EU-Prüfstelle mit der Kennnummer 2233.

Anwendung

Die Filtermaske DODO AIR von PPE Germany, findet Anwendung in Industrie, Forschung und Gesundheitswesen. Dabei deckt unsere FFP2-Maske neben dem Arbeitsschutz auch viele weitere Sektoren ab. Schutz vor Covid-19, Hygiene, Selbst- und Fremdschutz sind nur einige Motive, warum auch in den Gebieten Forschung, Gesundheit und Pflege gleichermaßen der zuverlässige Schutz von FFP2-Masken zum Einsatz kommt. Egal ob Menschen sich Feinstaubpartikeln und/oder nicht flüchtigen flüssigen Stoffen aussetzen müssen. FFP2-Masken eignen sich für den Einsatz bei festen und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln. Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig ausgewählt, angepasst und während der gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der Träger einer Schadstoffbelastung ausgesetzt ist.

Anwendungsbeispiele FFP2

Generell ist die Anwendung von FFP2-Masken für den Arbeits- und Gesundheitsschutz mittlerweile Standard. Hier einige Beispiele:

- Bohrarbeiten
- Holzverarbeitung
- Steinbrucharbeiten
- Landwirtschaftliche Tätigkeiten
- Schleifen/Fräsen
- Reinigungsarbeiten
- Bauarbeiten
- Abrissarbeiten
- Spritzbetonieren
- KMF-Verarbeitung
- Anlagen- und Geräewartung
- Siloarbeiten
- Pandemieprävention
- Gesundheitssektor
- Schädlingsbekämpfung (Wasserbasis)
- Pflegebereich
- Forschung
- uvm.

Diese Auswahlhilfe sollte nur als Überblick über typische Anwendungsbereiche dienen. Sie darf nicht als einzige Grundlage für die Auswahl eines Produktes herangezogen werden. Die Auswahl der am besten geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) hängt von der jeweiligen Situation ab und darf nur durch eine sachkundige Person erfolgen, die sich mit den Risiken, Arbeitsbedingungen und Beschränkungen der PSA auskennt. Nähere Informationen zu Leistungsfunktionen und Einschränkungen finden Sie auf der Produktverpackung. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die zuständige Fachabteilung oder an Ihren PPE Germany Partner.

Lagerung und Transport

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Produktverpackung angegeben. Vor Gebrauch bitte stets überprüfen, ob das Produkt noch haltbar ist. Das Produkt muss in der Originalverpackung sauber und trocken im Temperaturbereich von 5 °C bis + 25 °C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60% gelagert und transportiert werden.

Messwerte der FFP2-Maske DODO AIR, gemessen mit dem Gerät Pallas PMFT 1000 (Norm: EN 149, Medium: Paraffinöl)


Messung Nr.	Grenzwert Einatmen	Messung Einatmen	Grenzwert Ausatmen	Messung Ausatmen	Grenzwert Filterwirkung	Messung Filterwirkung
Volumen/Zeit	95 l/min	95 l/min	160 l/min	160 l/min	95 l/min in %	95 l/min in %
1	240 Pa	82,3 Pa	300 Pa	143,7 Pa	94%	99,4%
2	240 Pa	82,4 Pa	300 Pa	145,0 Pa	94%	99,3%
3	240 Pa	81,7 Pa	300 Pa	141,4 Pa	94%	99,7%
4	240 Pa	83,5 Pa	300 Pa	147,8 Pa	94%	99,3%






Aufsetzanleitung


Vor dem Anlegen der Maske Hände waschen.




Orientieren Sie sich, welche Seite der Maske oben und welche unten ist.



Legen Sie die Schutzmaske an und drücken Sie den Metallstreifen der Maske unter dem Nasenbein zusammen, damit sie sich der Form Ihrer Nase anpasst.



Ziehen Sie die Unterseite der Maske etwas nach unten, sodass der Mund und das Kinn bedeckt sind.



Prüfen Sie den Sitz der Maske auf das Ziehen von Nebenluft. Prüfen Sie auf eventuelle Nebenluft durch Gesichtsbehaarung. Korrigieren Sie ggf. den Sitz, bis die Maske dicht sitzt.

Die Atemschutzmasken DODO AIR dient dem einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch, bei Feuchtigkeit, bei sichtbaren Verunreinigungen oder bei ungenügender Passung bitte nicht nutzen und durch eine neue, trockene, saubere und gutschitzende Maske ersetzen. Haltbarkeit des Produkts: 5 Jahre bei richtiger Lagerung (siehe oben). Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben.

Überprüfung des Dichtsitzes

1. Umschließen Sie die Maske vorne mit beiden Händen, ohne dass die Maske verrutscht.
2. **ATMEN Sie tief AUS.**
3. Wenn Sie einen Luftaustritt an der Nase festzustellen, muss der Nasenbügel stärker angedrückt werden. Prüfen Sie den Dichtsitz erneut.
4. Bei Luftaustritt an den Rändern der Maske die Ohrenbänder am Kopf strammer ziehen.

Prüfen Sie den Dichtsitz erneut. **Den Gefahrenbereich NICHT betreten, wenn die Maske NICHT dicht genug sitzt.** Für Informationen über Dichtsitzprüfungen wenden Sie sich bitte an PPE Germany.

Warnhinweise

Überzeugen Sie sich stets, dass die Atemschutzmaske folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie muss:

- für die Anwendung geeignet sein.
- korrekt sitzen.
- während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung getragen werden.
- bei Bedarf ausgetauscht werden.

Eine sachgemäße Auswahl, Schulung, Nutzung und entsprechende Wartung sind Voraussetzung, damit das Produkt den Träger vor Schadstoffen aus der Luft schützen kann. Wenn die Gebrauchshinweise für die Atemschutzmasken nicht ordnungsgemäß befolgt werden und/oder das Produkt nicht die ganze Zeit während der Schadstoffbelastung getragen wird, so kann dies für den Träger gesundheitsschädliche Folgen bis zur Invaldität nach sich ziehen. Richten Sie sich in Bezug auf Eignung und sachgemäße Nutzung der Atemschutzmasken nach den geltenden örtlichen Vorschriften und nach den Herstellerhinweisen oder wenden Sie sich an einen Sicherheitsfachmann/PPE Germany Vertreter. Der Träger muss vor der Nutzung zuerst entsprechend den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in der richtigen Anwendung des Produktes unterrichtet werden. Diese Produkte schützen den Träger nicht vor Gasen und Dämpfen. Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die weniger als 19,5% Sauerstoff enthalten. Die einzelnen Länder können eigene Richtwerte für Sauerstoffmangel haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an fachkundige Personen. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Schadstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt. Gesichtshaare im Maskenbereich können sich als hinderlich für den Sitz der Maske erweisen und die Abdichtung gefährden. Verlassen Sie den Arbeitsplatz sofort, wenn:

- a) sich Atembeschwerden einstellen
- b) Schwindelgefühle oder andere Beschwerden auftreten.

Atemschutzmaske bitte bei Beschädigungen, hohem Atemwiderstand oder am Ende einer Schicht auswechseln und entsorgen. Die Maske darf nicht geändert oder repariert werden. Bitte wenden Sie sich an PPE Germany, wenn Sie vorhaben, die Maske in explosionsgefährdeten Bereichen einzusetzen.

Entsorgung

Zur Entsorgung von gebrauchten DODO AIR Atemschutzmasken beachten Sie bitte die regionalen Entsorgungsvorschriften.

Verpackungsbeispiel

- 1 Maske in einem Beutel (1er Beutel)
- 20 Masken im 1er Beutel in einer Box (20er Box)

CE
2233

PPE Germany

Produzent:

PPE Germany GmbH
Mertensstraße 63-115 · 13587 Berlin
maske@ppegermany.de
Tel.: +49 30 202366380

Made in Germany
Model: DODO AIR
Stand: 16.09.2022
PZN: 18223723



PZN - 18223723



EAN: 4 260763 950028