

<b>Certificaciones</b>	FDA EN12830, CE, RoHS
<b>Opciones de grabación</b>	Multiuso
<b>Certificado de Validación</b>	Copia impresa
<b>Rango de temperatura</b>	-30 °C a 70 °C
<b>Software</b>	ElitechLog Win o Mac (última versión)
<b>Precisión de temperatura</b>	±0.5(-20°C/+40°C);±1.0(otro rango)
<b>La generación del informe</b>	Exportable PDF report
<b>Resolución de temperatura</b>	0.1°C
<b>Protección de contraseña</b>	Opcional bajo pedido
<b>Capacidad de almacenamiento de datos</b>	32.000 lecturas
<b>Interfaz de conexión</b>	USB 2.0, tipo A
<b>Vida útil/batería</b>	6 meses/pila de botón CR2032
<b>Configuración de alarma</b>	Opcional, hasta 5 puntos
<b>Intervalo de registro</b>	10 min-24 h ajustable
<b>Reprogramable</b>	Con el software gratuito Elitech Win o MAC
<b>Modo de inicio</b>	Botón
<b>dimensiones</b>	80 mm x 25 mm x 12 mm (largo x ancho x alto)
<b>Modo de parada</b>	Botón, software o parada cuando está lleno
<b>Peso</b>	35g
<b>Clase de protección</b>	IP67