
Válvula Check Wafer Disco con Resorte Acero SS 316L

Guía Técnica



Cematic

Válvula Check Wafer Disco con Resorte Acero SS 316L

| PCS | |
|------------------------|----------------------|
| Diseño | ANSI B16.1 |
| Cuerpo | Acero Inoxidable 316 |
| Disco | Acero Inoxidable 316 |
| W.P | W.P PN25/40 |
| Resorte | 316 |
| Temperatura de Trabajo | -20°C - 180°C |
| Medidas | 1/2" a 8" |
| Presión de Trabajo | W.P PN25/40 |
| Asiento Metálico | CF8M |

| Modelo | Medida | DIN | d | L | D | W.P |
|--------|--------|-------|-----|-----|------|------|
| PCS01 | 1/2" | DN15 | 15 | 28 | 51 | PN40 |
| PCS02 | 3/4" | DN20 | 19 | 28 | 58 | PN40 |
| PCS04 | 1" | DN25 | 24 | 28 | 68.5 | PN40 |
| PCS08 | 1-1/2" | DN40 | 39 | 36 | 88 | PN40 |
| PCS10 | 2" | DN50 | 48 | 40 | 103 | PN40 |
| PCS12 | 2-1/2" | DN65 | 60 | 49 | 124 | PN25 |
| PCS14 | 3" | DN80 | 70 | 57 | 138 | PN25 |
| PCS18 | 4" | DN100 | 91 | 68 | 160 | PN25 |
| PCS20 | 5" | DN125 | 118 | 78 | 186 | PN25 |
| PCS22 | 6" | DN150 | 137 | 95 | 208 | PN25 |
| PCS26 | 8" | DN200 | 190 | 110 | 265 | PN25 |



Certificaciones

GB/T 19001-2016 /ISO 9001:2015 Standard
