



## TAMPOELASTIC

**TAMPOELASTIC** sono una serie di inchiostri sviluppati per la stampa in tampografia .Il loro utilizzo è appropriato per supporti con caratteristiche speciali dove sono richieste ottime proprietà di elasticità, flessibilità e resistenza come ad esempio :materiali prodotti con elastomeri, neoprene, cloruro di polivinil, polietilene spumoso.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Finitura satinato
- Alta velocità di asciugatura
- Alta resistenza all'acqua
- Eccellente elasticità e flessibilità.
- Colori standard :tabella QUIMOVIL, oro,
- Grado di raffinazione dell' ink inferiore a 7 micron.

### CARATTERISTICHE SPECIALI

Considerando la varietà dei prodotti speciali stampabili con il tampoelastic si raccomanda in modo categorico che prima di iniziare qualsiasi produzione testare l'ink per accertarsi che l'aderenza e la tenuta siano ottime. Nel caso l'aderenza e la tenuta siano solamente accettabili, queste possono essere migliorate con l'aiuto di applicazione di primer precedentemente applicato. Per maggiori informazioni consigliamo di contattare il nostro dipartimento tecnico.

### CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE

#### CARATTERISTICHE DELL'APPLICAZIONE

<b>Supporto</b>	Calzature in gomma, cauchous, palle di gomma e PVC. Polietilene e PVC spumoso
<b>Altri Supporti</b>	n.a.
<b>Stampa</b>	Tampografia
<b>Essiccazione</b>	Temperatura ambiente: 2-5 minuti Forno 60°C: 30-60 sec.
<b>Rendimento</b>	Da determinare
<b>Diluizione</b>	<b>SOLVENTE SP C 890031 essiccazione normale 20-30%.</b> <b>SOLVENTE SL C 890021 essiccazione rapida 5-15%</b> <b>SOLVENTE SR C.890041 essiccazione lenta 5-15%.</b>
<b>Catalizzatore</b>	<b>CATALIZZATORE TAMPOCAT N.C.337990</b> 10-20 parti per 100parti di inchiostro
<b>Additivi ausiliari</b>	n.a.
<b>Pulizia</b>	<b>SOLVENTE LIMPIADOR C.890011</b> <b>SOLVENTE FV-100 C.89Q001</b>



**NOTA:** Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze e sulla nostra esperienza. Poiché non ci è possibile avere il controllo sull'utilizzo pratico che si fa dei nostri prodotti, né su altri fattori che potrebbero influenzare in modo specifico i processi o le applicazioni, il fatto di fornire tali informazioni non esenta l'utilizzatore dalla necessità di effettuare prove mirate prima di impiegare questi prodotti. Non si offre pertanto alcuna garanzia commerciale a copertura dell'efficacia dei nostri prodotti in processi particolari di ogni applicazione.

Via Canale, 300 - 42010 S. Antonino di Casalgrande (RE) Tel. 0536/823688 Fax 0536/823686