



## SCREEN STRIP 1:30

### Soluzione decapante concentrata

#### DESCRIZIONE

Soluzione decapante concentrata 1:30 per rimuovere le emulsioni dai telai serigrafici. Azione veloce.

#### APPLICAZIONE

- Rimuove l'emulsione serigrafica dai telai.
- Non rimuove emulsioni catalizzate o indurite chimicamente.

#### PROPRIETÀ

- Grande potere di stripping.
- Sgrassante, i telai sono pronti per essere emulsionati.

#### SPECIFICHE

Colore	Incolore
Odore	Tenue
Aspetto	Liquido
Irritante	Si
Infiammabile	No

#### CONSERVAZIONE

Non esporre a temperature inferiori a 8°C o superiori a 35°C. Il prodotto teme il gelo.

#### MODALITÀ DI UTILIZZO

Diluire una parte di SCREEN STRIP 1:30 in 30 parti di acqua.

Spruzzare entrambi i lati dello schermo emulsionato, lasciarlo agire per 5 minuti e risciacquare con acqua pressurizzata. Sugli schermi di grandi dimensioni utilizzare uno spruzzatore elettrico o meccanico per ottenere maggiori prestazioni.

Nel caso di emulsioni molto indurite, diluire 1:20 (1 parte di SCREEN STRIP 1:30 in 20 parti di acqua), per rendere più vigorosa lo stripping.

La temperatura di lavoro ideale per la diluizione è compresa tra 20 e 30 °C. Temperature più basse riducono la capacità di decapaggio.