



STARGEL 350

Gel Detergente e Sgrassante per Telai Serigrafici

DESCRIZIONE

Gel acquoso alcalino, combinato con principi attivi tensioattivi e solventi idrosolubili, per eliminare emulsioni e residui di inchiostro persistenti, nonché immagini fantasma. Agisce anche come sgrassante quando pre-emulsionato. Privo di cloro e di agenti aggressivi per il tessuto, non riduce la durata dei telai.

APPLICAZIONI

- Telai serigrafici

PROPRIETÀ

- Grande forza detergente.
- Sgrassante, i telai sono pronti per essere nuovamente emulsionati.
- Elimina l'immagine fantasma

SPECIFICHE

Colore	Beige - Crema
Odore	Tenue
Aspetto	Gel
Corrosivo	Si
Infiammabile	No

CONSERVAZIONE

Non esporre a temperature inferiori a 8°C o superiori a 35°C. Il prodotto teme il gelo.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Applicare su telai asciutti, con un pennello o un raschietto, sempre su entrambi i lati del telaio.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di fare riferimento alla seguente scala di applicazioni e tempi di azione del prodotto:

TELA Fili per cm	IMMAGINE FANTASMA e RESIDUI DI INCHIOSTRO	RECUPERO EMULSIONE INDURITA (catalizzata)
Da 12 a 62 fili	5 / 15 min.	Da 15 a 30 min.
Da 68 a 90 fili	10 / 20 min.	Da 20 a 40 min.
Da 110 a 160 fili	10 / 30 min.	Da 20 a 50 min.

Per i telai con emulsione spessorata il recupero sarà sempre compreso tra 45 minuti e 1 ora.

Se possibile, lasciare il telaio in una zona con temperatura compresa tra 22 e 35 °C.



STARGEL 350

Gel Detergente e Sgrassante per Telai Serigrafici

Evitare di lasciare asciugare il prodotto sulla tela poiché ciò potrebbe causare la rottura del tessuto soprattutto con maglie fini.

Durante il lavaggio, per evitare esalazioni non necessarie, prima di utilizzare acqua ad alta pressione, rimuovere STARGEL 350 con un getto d'acqua leggero.

Nel caso siano presenti residui di emulsione, immagini fantasma o residui di inchiostro, effettuare una seconda applicazione per 10 minuti seguendo le istruzioni precedenti.

Non è essenziale che la tela sia completamente asciutta, però, l'acqua deve essere eliminata il più possibile.

Per detergere, sgrassare le tele nuove e usate, strofinare con una spazzola su entrambi i lati del tessuto, lasciare riposare qualche istante e risciacquare abbondantemente con acqua. Il telaio così trattato, una volta asciutto, è pronto per essere emulsionato.

ATTENZIONE: Prodotto corrosivo, utilizzare guanti, occhiali protettivi, ecc...