

Top Weiß 140 ELF

Werkstoffart	Hochdeckende, umweltschonende Spezial-Innendispersionsfarbe für raumlufthygienisch sensible Bereiche, wie Krankenhäuser, Kindergärten, Arztpraxen u.v.m.
Farbton	Weiß + Bunttöne über Tönsystem
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Copolymere Spezial-Dispersion
Eigenschaften	Emmissions- und lösemittelfrei. Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3. Hoher Weißgrad, spannungsarm, spritzarme Verarbeitung, geruchsneutral, besonders leicht zu verarbeiten. Keine Ammoniakabspaltung, weichmacherfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Grundieren je nach Saugfähigkeit mit MALECO Grundhärter 300 1:4 oder MALECO Tiefgrund 310 LF. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x TOP WEISS 140 ELF bis 15% wasserverdünnt. 1 x TOP WEISS 140 ELF unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 150-180 ml/m ² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.