



CEMENTFÁTYOL ELTÁVOLÍTÓ

TISZTÍTÓSZER

Cikkszám: K00811311

Tulajdonságok:

- vizes bázisú
- természetes alapanyagú

Kiemelt alkalmazások:

- cementfátyol és vakolatmaradékok eltávolítása



A Cementfátyol eltávolító speciális összetételű, természetes anyagokat tartalmazó, vizes bázisú tisztítószer.

Alkalmazási terület:

A Cementfátyol eltávolító burkolás után a felületen maradt cementfátyol, vakolatmaradék és egyéb makacs szennyeződések eltávolítására alkalmas. Mázas csempét, járólapot, klinker- és burkolótéglát, gránitot, mosottbeton felületeket is tisztíthatunk vele. Alkalmas krómozott tárgyak, rozsdamentes acél, műanyag eszközök és lakozott tárgyak tisztítására is.

MŰSZAKI ADATOK:

bekeverés: (keverővíz)	max. 1:10 arányban vízzel hígítva
csomagolás:	1 l-es műanyag flakonban
cikkszám:	K00811311

FELDOLGOZÁS:

Feldolgozás: A szennyeződés fokától függően hígítsuk fel a Cementfátyol eltávolítót vízzel, max. 1:10 arányban. Ecseteljük a szennyeződött felületeket, majd mossuk le vízzel.

Anyagszükséglet: 0,06-0,1 l/m²

Szerszámok: ecset

Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Savra érzékeny felületeket ne tisztítsunk vele!

Ne használjuk alumínium, eloxált alumínium, márvány, zománc, mészkő tisztítására!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

CERAMIC
system