






VIDEO



RUST SPIRIT

Productomschrijving	Activator van natuurlijke roest voor het creëren van decoratieve effecten op onbehandelde ferrometalen en alle andere ondergronden die met de speciale roestverf REACTIV LEAF RUST behandeld zijn.
Technische kenmerken	<p>Uitzicht: vloeibaar.</p> <p>Soort product: op basis van speciale oxidanten.</p> <p>Densiteit: 1,02 ± 0,03</p> <p>Vastestofgehalte: 11 ± 3%</p> <p>VOS: niet van toepassing.</p> <p>Rendement: ongeveer 10 - 15 m²/l volgens het gewenste effect en de gewenste eindkleur.</p> <p>Reiniging: alle elementen die niet moeten worden bewerkt, onmiddellijk en overvloedig met zuiver water afspoelen.</p> <p>Houdbaarheid: minstens vijf jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.</p> <p>Verpakkingen: 0,5L en 5L.</p>
Verwerking	<p>Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen.</p> <p>1 - RUST SPIRIT aanbrengen op gezonde, droge en schone ondergronden waarop een effect moet worden gecreëerd. Dit kan rechtstreeks met een verstuiver of met ander materiaal (doek, borstel, spons ...) waarbij nog meer decoratieve effecten mogelijk zijn.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>2 - Op onbehandelde ferrometalen moet de roestvorming snel beginnen als het oppervlak niet beschermd is. Is dat niet geval, de ondergrond schuren tot op het blote metaal en dan RUST SPIRIT aanbrengen.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>3 - RUST SPIRIT nog verschillende keren opnieuw aanbrengen (met 15 tot 30 minuten tussentijd) tot het gewenste effect en de gewenste kleur bereikt zijn.</p> <p>4 - Als het gewenste effect is bereikt, kan de roestvorming worden gestopt door:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. een royale laag RUSTOL-OWATROL® aan te brengen, b. een laag van het speciale neutraliseermiddel SPIRIT SEALER aan te brengen. <p>5 - Voor een optimale bescherming van het decoratieve effect raden wij aan om een matte vernis NATURAL VARNISH of RUSTOL-OWATROL® (zijdeglans/hoogglans) aan te brengen.</p>
Decotip	Een onregelmatige verdeling (per zone) van RUST SPIRIT geeft een heel natuurlijk resultaat (zie video).
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement 10-15 m ² /L	Verwerkingstemperatuur Tussen +5°C en +25°C	Droogtijd afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de ondergrond	Reiniging gereedschap Water
---	---	--	---------------------------------------

Owatrol® Spirit is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 - 347958 - F +31(0)416 - 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hierinaast vermeldde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).