

	Technische Daten	
Produktbezeichnung	Blackout-Box FRT 1p	Blackout-Box Compact FRT 1p
Typenbezeichnung	BPS-B1-FRT-BOX TT TN-S	BPS-B1-FRT-CPT TT TN-S
Artikelnummer	24.MA01AKP6X4	24.MA01AKP6X5
	AC Netz Anschluss	
Netztyp	Dreiphasig (3P/N/PE)	
Nennspannung	230 / 400 V AC / 50 Hz	
Gültige Netzformen	TT, TN-S	
Netztrennung	3- oder 4 polig (konfigurierbar)	
Integrierter Fehlerstromschutzschalter	100 mA, selektiv	
Maximal zulässige Vorsicherung	max. 25A	
	AC Ausgang Backup	
Lastanschluss	Einphasig	
Nennspannung	230 AC / 50 Hz	
Scheinleistung max.	3300 VA	
Ausgangsstrom max.	15,2 A	
Umschaltzeit	5 sek.	
	AC Eingang Wechselrichter	
Anschluss AC	Dreiphasig (3P/N/PE)	
Nennspannung	230 / 400 V AC / 50 Hz	
Kompatible Wechselrichter	Max. 1 Stück HUAWEI SUN2000-3/4/5/6/8/10 KTL- M1	
	Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +35 °C Tagesdurchschnitt (EN61439-2)	
Normen	EN 61439-1, EN61439-2, EN61439-3 RoHS-2011/65/EU, Reach	
Relative Luftfeuchtigkeit	<99 % nicht kondensierend	k.A.
Abmessungen (H x B x T)	400 x 300 x 186 mm	395 x 220 x 143 mm
Gewicht	8 kg	6 kg
Schutzart	IP 45	IP 20
Schutzklasse	SK II	SK II
Montage	Wandmontage	Zählerplatzmontage

