

ANTIMANCHAS
Art. 0713

ANTIMANCHAS AL AGUA



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Pintura aislante de manchas en base agua de acabado mate para paredes y techos. Buena cubrición incluso sobre grasa, hollín, nicotina y manchas secas de humedad. Alto nivel de blancura. Acabado mate. Interior.</p>	<p>Sistema de fondo y acabado indicado para aislar y tapar manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, manchas de humedad secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo.</p> <p>Aplicable en soportes de hormigón, yeso, cemento, ladrillos, madera, carton yeso, fondos antiguos, fondos alcalinos.</p> <p>Como pintura de fondo, su olor imperceptible y secado rápido lo convierten en la solución ideal para paredes y techos de hoteles, cocinas, baños, restaurantes, iglesias, y locales donde se buscan una aplicación eficiente y rápida.</p> <p>Ideal para prevenir la aparición de moho y hongos en baño, cocinas,...</p>

PROPIEDADES

- Al Agua. Sin olor (libre de disolvente y amoniaco).
- Aisla y **bloquea las manchas de forma durable.**
- Alto nivel de opacidad.
- Buena lavabilidad: resistente al frote húmedo.
- Muy transpirable al vapor de agua.
- Excelente adherencia.
- Imprimación y acabado.
- No amarillea. No gotea.
- Alto nivel de blancura.
- Repintable con pintura plastica.
- Base blanca tintable con Colorbox.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión. Disolvente: Agua Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados
DENSIDAD	1.45 ± 0,05 kg/L a 25°C
VISCOSIDAD	130 ± 2 KU
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	60 ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	6 - 8 m ² /L/mano
SECADO	1 - 2 horas
REPINTADO	A partir de las 24 horas.

COV

Cat. A/i, límite 2010: 140 g/L. Cont. máx. COV: 140 g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.

- Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
- Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla si es preciso.
- Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
- Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente con el TRATAMIENTO ALCALINO (ART 1420) y aplicar directamente una vez esté seca la superficie.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES **Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5°C a 35°
Humedad: Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

NÚMERO DE CAPAS Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

HERRAMIENTAS Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO Homogeneizar el producto previa aplicación.

DILUCIÓN Primera mano diluir hasta un máximo de 10% con agua.
En segunda mano hasta un máximo de 5%.

LIMPIEZA Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Sistema antimanchas con alto poder bloqueante para paredes y techos.

PRESENTACIÓN

COLORES Blanco/Base BL

ASPECTO Mate

ENVASES 0,75L, 4 L, y 15 L.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 20/12/2019

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.