

<b>Descripción</b>	Disolvente especial para acrílicos y clorocauchos.
<b>Uso recomendado:</b>	08080 (25°C/77°F)  Propiedades de HEMPAQUICK Todo uso de disolventes para HEMPATEX  HEMPATHANE topcoats y Enamels Los antiincrustantes de HEMPEL, GLOBIC y DYNAMIC, OCEANIC y OLYMPIC
<b>Disponibilidad:</b>	Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación
<b>DATOS TÉCNICOS:</b>	
Colores	00000/ Incoloro.
Punto de inflamación	23 °C [73.4 °F]
Peso específico	0.9 kg/ltr [7.3 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COV:	870 g/l [7.2 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje:	5 años (25°C/77°F) desde el momento de fabricación. <i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>
<b>DETALLES DE APLICACIÓN:</b>	
<b>Seguridad:</b>	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Las herramientas pueden ser limpiadas con el disolvente usado para el producto.
<b>Nota:</b>	<b>Hempel's Thinner 08080 Es únicamente para uso profesional.</b>
<b>EDITADA POR:</b>	HEMPEL A/S

080800000