

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Características del producto

### Descripción

Hempel's Paint Stripper es un decapante con base de disolvente altamente efectivo que se puede utilizar en la mayoría de las superficies pintadas o barnizadas.

### Uso recomendado

No disponible.

### Características

- No disponible.

## Seguridad del producto

### Contenido en VOC

Legislación	Valor
UE	311 g/L [2,60 lb/gal EE.UU.]

Según la legislación específica, consulte la información detallada en las notas explicativas disponibles en la página web general de Hempel (hempel.com) o en su página web local.

### Manipulación

Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observar las etiquetas de seguridad en los envases y los contenedores de pintura y seguir todas las regulaciones locales y nacionales. Siempre consultar las Fichas de seguridad de Hempel para este producto junto con la Ficha técnica del producto.

## Datos del producto

### Código de producto

69560

### Color estándar / código

Transparente 00000

### Volumen de sólidos

0 ± 2%

### Peso específico

1 kg/L [8 lb/gal EE.UU.]

## Preparación de superficie:

### Mantenimiento y reparación

- Se recomienda realizar una prueba en un área pequeña antes de la aplicación final, así como anotar la duración del tratamiento necesario.

## Aplicación

### Disolvente

No diluir

### Método de aplicación

Herramienta	Vol. máx. de dilución
Brocha/Rodillo	No diluir

No aplicar bajo exposición directa a la luz solar.

### Condiciones de aplicación

- Evite usar pistolas de aire caliente. Mantener alejado de llamas y superficies calientes.  
- La temperatura del producto debe superar los 10°C [50°F] durante la aplicación.

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Observaciones de aplicación

- Aplique el producto generosamente con una brocha o un rodillo sobre una superficie seca. No cubra un área demasiado grande con una sola aplicación. Cubra la zona tratada con papel de aluminio para evitar una evaporación excesiva de los disolventes activos. Deje que el producto haga su efecto durante 30-45 minutos hasta que la capa de pintura se disuelva o se despegue. Espere el tiempo mínimo para antiincrustantes, pinturas alquídicas y barnices, y el máximo para siliconas y epoxis. Utilícese con precaución en fibra de vidrio y plásticos (podría dañar los termoplásticos). Raspe la capa vieja de pintura y limpie la superficie con agua caliente y boat shampoo. Es posible que las capas más envejecidas o gruesas requieran repetir la operación.

## Secado y repintado

## Almacenaje

### Vida de almacenaje

Temperatura ambiente	25°C [77°F]
Producto	60 meses

Vida de almacenaje desde la fecha de producción, siempre que se almacene en el contenedor original y sin abrir. Después, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Consulte a Hempel para obtener asesoramiento.

## Documentos adicionales

Hay información adicional disponible en el sitio web de Hempel (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) o en el sitio web local de Hempel:

- Notas aclaratorias para la ficha técnica del producto.
- Métodos de aplicación.
- Información adicional: el Manual de Náutica o [hempelyacht.es](http://hempelyacht.es)

La presente ficha técnica de producto («FTP») corresponde al producto suministrado («Producto») y está sujeta a actualizaciones periódicas. Por consiguiente, el comprador/aplicante debería tener en cuenta la FTP que se proporciona junto al lote del Producto en cuestión, (y no una versión anterior). Además de la FTP, el comprador/aplicante podrá recibir todas o algunas de las siguientes especificaciones, informes o pautas que se enumeran a continuación o que están disponibles en el apartado «Productos» del sitio web de Hempel en [www.hempel.com](http://www.hempel.com) (los «Documentos adicionales»):

N.º	Descripción del documento	Ubicación/comentarios
1.	Informe técnico	Orientaciones específicas puntuales que se proporcionan, previa solicitud, para proyectos concretos
2.	Especificaciones	Únicamente se facilitan para proyectos concretos.
3.	FTP	El presente documento
4.	Notas aclaratorias de la FTP	Disponibles en <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> . Contienen información relevante acerca de los parámetros de comprobación del Producto.
5.	Instrucciones de aplicación	En caso de estar disponibles, se encuentran en <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Pautas técnicas genéricas (por ejemplo, sobre la aplicación).	En caso de estar disponibles, se encuentran en <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

En caso de conflicto entre la información que se proporciona en la FTP y los Documentos adicionales, el orden de prioridad de la información será el anteriormente indicado. En tal caso, póngase en contacto también con su representante de Hempel para aclarar la situación. Asimismo, el comprador/aplicante deberá respetar plenamente la pertinente ficha de seguridad («FS») que se proporciona con cada Producto y que también se puede descargar desde [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel no se responsabiliza de los defectos que surjan en los casos en los que la aplicación del Producto no se haya realizado de conformidad con las recomendaciones y los requisitos establecidos en la FTP correspondiente y en los Documentos adicionales. La información y las condiciones del presente *Disclaimer* se aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento que proporcione Hempel en relación con el Producto. Asimismo, el Producto suministrado y toda la asistencia técnica se proporcionan de conformidad con las Condiciones Generales de Venta, Entrega y Servicio de Hempel, salvo que se acuerde expresamente otra cosa por escrito.