



MATE ECOLÓGICO



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica en base agua formulada a partir de resinas acrílicas con buena resistencia, buena opacidad y buen rendimiento

VENTAJAS

- ✓ Pintura plástica mate ecológica según la ISO 14021.
- ✓ Ensayo etiqueta ecológica realizado por CIDEMCO (DOCE 202/739/CE)
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Elevada blancura.
- ✓ Buena resistencia al frote húmedo.
- ✓ No huele.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales de interior (yeso, cemento, revoco, madera, etc.), donde se busque una fácil aplicación, buen nivel de opacidad y buena resistencia al frote húmedo.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 0.75, 4 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas estireno acrílicas.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,54 ± 0.02 Kg./L.

V. Sólidos 65 ± 2%

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt. (Aproximado).

Secado	Al tacto	60 minutos.
	Total	24 horas.
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001 .

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta con polvo o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com