



# TRX 250 TM



## MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, OHV, enfriado por aire
Cilindrada	229 cc.
Relación de compresión	9,2:1
Diámetro y Carrera	68,5 mm. x 62,2 mm.
Inducción	OHV: 2 válvulas por cilindro
Capacidad de aceite	1,5 L (SAE 10W-30 API SJ o superior)

## SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Carburador de válvula-pistón de 22 mm.
Capacidad de Estanque (Lts.)	9,0 L (incluye 2,2 litros de reserva)

## SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico

## SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	5 marchas tipo semi-automática más reversa
Transmisión final	Cardán directo al eje trasero

## CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	1.905 / 1.034 / 1.069
Altura Asiento mm.	792
Altura del suelo mm.	150
Peso en orden de marcha	199 Kg (incluido todo el equipamiento estándar y los fluidos necesarios)
Capacidad de carga rack frontal	15 Kg.
Capacidad de carga rack trasero	30 Kg.
Capacidad de remolque	227 Kg.

## SUSPENSION

Delantera	Independiente, doble bandeja, 130 mm. de recorrido
Trasera	Brazo Oscilante con monoamortiguador, 125 mm de recorrido

## TIPO NEUMATICO

Delantero	22 x 7-11 (presión de inflado: 4,4 PSI)
Trasero	22 x 10-9 (presión de inflado: 4,4 PSI)

## TIPO FRENO

Delantero	Tambores independientes sellados de 130 mm.
Trasero	De Tambor sellado de 140 mm.

## COLORES DISPONIBLES

VERDE

