



TRX 520 FM



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, OHV, enfriado por líquido
Cilindrada (cc.)	518
Relación de compresión	9,5:1
Ralentí (RPM)	1.400 +/-100
Capacidad de Aceite (Lts.)	3 (sugerido SAE 10W30 API SG, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM- FI (Sistema de Inyección de Combustible)
Capacidad de Estanque (Lts.)	14,7 (incluye 4,9 de reserva)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V - 16 A (GYZ16H)
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico o Manual

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 5 marchas con reversa (Embrague centrífugo-automático)
Tracción	4x4

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.106 / 1.205 / 1.213
Altura Asiento (mm.)	877
Peso en orden de marcha (Kg.)	288
Dirección	Mecánica / Asistida

SUSPENSION

Delantera	Independiente, doble bandeja
Trasera	Brazo Oscilante con mono-amortiguador

TIPO NEUMATICO

Delantero	AT25 x 8-12 (presión de inflado: 4,4 PSI)
Trasero	AT25 x 10-12 (presión de inflado: 4,4 PSI)

TIPO FRENO

Delantero	Doble disco de 190 mm, accionamiento hidráulico
Trasero	De Tambor, accionamiento mecánico

CAPACIDAD DE CARGA Y TIRO

Parrilla delantera / trasera (Kg)	40 / 80
Peso máximo de arrastre (Kg)	385

COLORES DISPONIBLES

ROJO

