



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8 J x 20 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8 J x 20 H2

Genehmigungsnummer: **52554*06**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
ALCAR Wheels GmbH
AT-1030 Wien
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
TTA0K



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52554*06**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Felgenreöße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
31.08.2022
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-0350-18-WIRD/N6



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52554*06**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht
Annex/es of the test report
1 - 67

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52554*06**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **14.09.2022**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Marten Matzen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **52554*06**
Approval No.

Ausgabedatum: **19.03.2019**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **14.09.2022**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date
366-0350-18-WIRD	21.02.2019
366-0350-18-WIRD/N1	31.03.2020
366-0350-18-WIRD/N2	23.08.2020
366-0350-18-WIRD/N3	11.02.2021
366-0350-18-WIRD/N4	23.09.2021
366-0350-18-WIRD/N5	19.02.2022
366-0350-18-WIRD/N6	31.08.2022

Beschreibungsbogen Nr.:	Datum:
Information document No.:	Date
TTA0K	19.11.2018
TTA0K	30.07.2021

Liste der Änderungen:	Datum:
List of modifications:	Date
Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes	
See point V.4. of the test report	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **52554*06**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 52554

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 52554*06

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 52554

366-0350-18-WIRD/N6

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 8 J X 20 H2

Typ: TTA0K

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis in mm / -zahl	Mitten- loch in mm	Ein- preß- tiefe in mm	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
TTA0KHBP40EB63 4	PCD108 ET40	ohne	108/5	63,4	40	750	2361	01/19
TTA0KHBP40ED63 4	PCD108 ET40	ohne	108/5	63,4	40	750	2361	01/19
TTA0KHBP45EB63 4	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	750	2361	01/19
TTA0KHBP45ED63 4	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	750	2361	01/19
TTA0KHBP495EB6 34	PCD108 ET49.5	ohne	108/5	63,4	49,5	750	2361	01/19
TTA0KHBP495ED6 34	PCD108 ET49.5	ohne	108/5	63,4	49,5	750	2361	01/19
TTA0KHBP505EB6 34	PCD108 ET50.5	ohne	108/5	63,4	50,5	750	2361	01/19
TTA0KHBP505ED6 34	PCD108 ET50.5	ohne	108/5	63,4	50,5	750	2361	01/19
TTA0KHBP525EB6 34	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	750	2361	01/19
TTA0KHBP525ED6 34	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	750	2361	01/19
TTA0KHSA40EB63 4	PCD108 ET40	ohne	108/5	63,4	40	750	2361	01/19
TTA0KHSA40ED63 4	PCD108 ET40	ohne	108/5	63,4	40	750	2361	01/19
TTA0KHSA45EB63	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	750	2361	01/19

Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
 Stand: 31.08.2022



4									
TTA0KHSA45ED63	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	750	2361	01/19	
4									
TTA0KHSA495EB6	PCD108 ET49.5	ohne	108/5	63,4	49,5	750	2361	01/19	
34									
TTA0KHSA495ED6	PCD108 ET49.5	ohne	108/5	63,4	49,5	750	2361	01/19	
34									
TTA0KHSA505EB6	PCD108 ET50.5	ohne	108/5	63,4	50,5	750	2361	01/19	
34									
TTA0KHSA505ED6	PCD108 ET50.5	ohne	108/5	63,4	50,5	750	2361	01/19	
34									
TTA0KHSA525EB6	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	750	2361	01/19	
34									
TTA0KHSA525ED6	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	750	2361	01/19	
34									
TTA0K8BP27EB666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	780	2361	01/19	
TTA0K8BP27ED666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	780	2361	01/19	
TTA0K8BP39EB666	PCD112 ET39	ohne	112/5	66,6	39	750	2361	01/19	
TTA0K8BP39ED666	PCD112 ET39	ohne	112/5	66,6	39	750	2361	01/19	
TTA0K8SA27EB666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	780	2361	01/19	
TTA0K8SA27ED666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	780	2361	01/19	
TTA0K8SA39EB666	PCD112 ET39	ohne	112/5	66,6	39	750	2361	01/19	
TTA0K8SA39ED666	PCD112 ET39	ohne	112/5	66,6	39	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45B561	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45D561	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45B561	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45D561	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP37B601	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0BP37D601	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45B601	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45D601	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA37B601	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0SA37D601	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45B601	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45D601	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP37B641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0BP37D641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45B641	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45D641	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA37B641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0SA37D641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45B641	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45D641	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP37B661	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0BP37D661	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45B661	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0BP45D661	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	750	2361	01/19	
TTA0K0SA37B661	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0SA37D661	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	37	750	2361	01/19	
TTA0K0SA45B661	PCD114,3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	750	2361	01/19	

S22 52554*06



**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 3 von 12

TTA0K0SA45D661	PCD114,3 ET45	Ø71.6	Ø66.1	114,3/5	66,1	45	750	2361	01/19
TTA0K0BP37B671	PCD114,3 ET37	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	37	750	2361	01/19
TTA0K0BP37D671	PCD114,3 ET37	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	37	750	2361	01/19
TTA0K0BP45B671	PCD114,3 ET45	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	45	750	2361	01/19
TTA0K0BP45D671	PCD114,3 ET45	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	45	750	2361	01/19
TTA0K0BP48KB671	PCD114,3 ET48	ohne		114,3/5	67,1	48	750	2361	08/21
TTA0K0BP48KD671	PCD114,3 ET48	ohne		114,3/5	67,1	48	750	2361	08/21
TTA0K0SA37B671	PCD114,3 ET37	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	37	750	2361	01/19
TTA0K0SA37D671	PCD114,3 ET37	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	37	750	2361	01/19
TTA0K0SA45B671	PCD114,3 ET45	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	45	750	2361	01/19
TTA0K0SA45D671	PCD114,3 ET45	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	45	750	2361	01/19
TTA0K0SA48KB671	PCD114,3 ET48	ohne		114,3/5	67,1	48	750	2361	08/21
TTA0K0SA48KD671	PCD114,3 ET48	ohne		114,3/5	67,1	48	750	2361	08/21
TTA0K0BP37B716	PCD114,3 ET37	ohne		114,3/5	71,6	37	750	2361	01/19
TTA0K0BP37D716	PCD114,3 ET37	ohne		114,3/5	71,6	37	750	2361	01/19
TTA0K0SA37B716	PCD114,3 ET37	ohne		114,3/5	71,6	37	750	2361	01/19
TTA0K0SA37D716	PCD114,3 ET37	ohne		114,3/5	71,6	37	750	2361	01/19

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH
A-1030 Wien
Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH
: A-1030 Wien
Handelsmarke : Dezent TA
Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades : ca. 14,3 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung TTA0KHSA40EB634:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: TTA0K
Radausführung	: --	: PCD114,3 ET37
Radgröße	: --	: 8 J X 20 H2
Typzeichen	: KBA 52554	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET37
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 01/19



§22 52554*06

Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 4 von 12

Herkunftsmerkmal : -- : MIC ww. MIG
Gießereikennzeichnung : -- : BD ww. HS
Japan. Prüfwertzeichen : -- : JWL
Weitere Kennzeichnung : -- : DEZENT

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Berichtart	Berichtnummer	Datum	Technischer Dienst
Technischer Bericht	RP-005194-C0-144	16.09.2021	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkB I S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998" geprüft.

Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 5 von 12

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt. Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

§22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTA0KHBP40EB634; TTA0KHBP40ED634; TTA0KHP40EB634; TTA0KHP40ED634	40	31.08.2022	liegt bei
2	LAND ROVER (GB)	TTA0KHBP40EB634; TTA0KHBP40ED634; TTA0KHP40EB634; TTA0KHP40ED634	40	31.08.2022	liegt bei
3	FORD, FORD MOTOR	TTA0KHBP40EB634; TTA0KHBP40ED634; TTA0KHP40EB634; TTA0KHP40ED634	40	31.08.2022	liegt bei
4	JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	TTA0KHBP40EB634; TTA0KHBP40ED634; TTA0KHP40EB634; TTA0KHP40ED634	40	31.08.2022	liegt bei
5	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTA0KHBP45EB634; TTA0KHBP45ED634; TTA0KHP45EB634; TTA0KHP45ED634	45	31.08.2022	liegt bei
6	FORD, FORD MOTOR	TTA0KHBP45EB634; TTA0KHBP45ED634; TTA0KHP45EB634; TTA0KHP45ED634	45	31.08.2022	liegt bei
7	LAND ROVER (GB)	TTA0KHBP45EB634; TTA0KHBP45ED634; TTA0KHP45EB634; TTA0KHP45ED634	45	31.08.2022	liegt bei
8	JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	TTA0KHBP45EB634; TTA0KHBP45ED634; TTA0KHP45EB634; TTA0KHP45ED634	45	31.08.2022	liegt bei
9	LAND ROVER (GB)	TTA0KHBP495EB634; TTA0KHBP495ED634; TTA0KHP495EB634; TTA0KHP495ED634	49,5	31.08.2022	liegt bei
10	JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	TTA0KHBP495EB634; TTA0KHBP495ED634; TTA0KHP495EB634; TTA0KHP495ED634	49,5	31.08.2022	liegt bei
11	FORD, FORD MOTOR	TTA0KHBP495EB634; TTA0KHBP495ED634; TTA0KHP495EB634; TTA0KHP495ED634	49,5	31.08.2022	liegt bei

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 7 von 12

12	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTA0KHBP495EB634; TTA0KHBP495ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	49,5	31.08.2022	liegt bei
13	JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	TTA0KHBP505EB634; TTA0KHBP505ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	50,5	31.08.2022	liegt bei
14	FORD, FORD MOTOR	TTA0KHBP505EB634; TTA0KHBP505ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	50,5	31.08.2022	liegt bei
15	LAND ROVER (GB)	TTA0KHBP505EB634; TTA0KHBP505ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	50,5	31.08.2022	liegt bei
16	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTA0KHBP505EB634; TTA0KHBP505ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	50,5	31.08.2022	liegt bei
17	FORD, FORD MOTOR	TTA0KHBP525EB634; TTA0KHBP525ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	52,5	31.08.2022	liegt bei
18	LAND ROVER (GB)	TTA0KHBP525EB634; TTA0KHBP525ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	52,5	31.08.2022	liegt bei
19	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTA0KHBP525EB634; TTA0KHBP525ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	52,5	31.08.2022	liegt bei
20	DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
21	AUDI	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
22	SSANGYONG	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
23	QUATTRO GmbH	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
24	Nissan International S. A.	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei

S22 52554*06

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 8 von 12

25	VOLKSWAGEN	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
26	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
27	QUATTRO GmbH	TTA0K8BP39EB666; TTA0K8BP39ED666; TTA0K8SA39EB666; TTA0K8SA39ED666	39	31.08.2022	liegt bei
28	AUDI	TTA0K8BP39EB666; TTA0K8BP39ED666; TTA0K8SA39EB666; TTA0K8SA39ED666	39	31.08.2022	liegt bei
29	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	TTA0K0BP45B561; TTA0K0BP45D561; TTA0K0SA45B561; TTA0K0SA45D561	45	31.08.2022	liegt bei
30	SUZUKI	TTA0K0BP37B601; TTA0K0BP37D601; TTA0K0SA37B601; TTA0K0SA37D601	37	31.08.2022	liegt bei
31	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	TTA0K0BP37B601; TTA0K0BP37D601; TTA0K0SA37B601; TTA0K0SA37D601	37	31.08.2022	liegt bei
32	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	TTA0K0BP45B601; TTA0K0BP45D601; TTA0K0SA45B601; TTA0K0SA45D601	45	31.08.2022	liegt bei
33	SUZUKI	TTA0K0BP45B601; TTA0K0BP45D601; TTA0K0SA45B601; TTA0K0SA45D601	45	31.08.2022	liegt bei
34	Tesla Motors Inc.	TTA0K0BP37B641; TTA0K0BP37D641; TTA0K0SA37B641; TTA0K0SA37D641	37	31.08.2022	liegt bei
35	HONDA	TTA0K0BP37B641; TTA0K0BP37D641; TTA0K0SA37B641; TTA0K0SA37D641	37	31.08.2022	liegt bei
36	HONDA	TTA0K0BP45B641; TTA0K0BP45D641; TTA0K0SA45B641; TTA0K0SA45D641	45	31.08.2022	liegt bei
37	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	TTA0K0BP37B661; TTA0K0BP37D661; TTA0K0SA37B661; TTA0K0SA37D661	37	31.08.2022	liegt bei

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



S22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 9 von 12

38	RENAULT	TTA0K0BP37B661; TTA0K0BP37D661; TTA0K0SA37B661; TTA0K0SA37D661	37	31.08.2022	liegt bei
39	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTA0K0BP37B661; TTA0K0BP37D661; TTA0K0SA37B661; TTA0K0SA37D661	37	31.08.2022	liegt bei
40	RENAULT	TTA0K0BP45B661; TTA0K0BP45D661; TTA0K0SA45B661; TTA0K0SA45D661	45	31.08.2022	liegt bei
41	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTA0K0BP45B661; TTA0K0BP45D661; TTA0K0SA45B661; TTA0K0SA45D661	45	31.08.2022	liegt bei
42	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	TTA0K0BP45B661; TTA0K0BP45D661; TTA0K0SA45B661; TTA0K0SA45D661	45	31.08.2022	liegt bei
43	CITROEN	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei
44	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei
45	KIA MOTORS (SK)	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei
46	MITSUBISHI	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei
47	PEUGEOT	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei
48	KIA	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei
49	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTA0K0BP37B671; TTA0K0BP37D671; TTA0K0SA37B671; TTA0K0SA37D671	37	31.08.2022	liegt bei

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



S22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 10 von 12

50	MAZDA, Mazda Motor Corporation	TTA0K0BP45B671; TTA0K0BP45D671; TTA0K0SA45B671; TTA0K0SA45D671	45	31.08.2022	liegt bei
51	KIA MOTORS (SK)	TTA0K0BP45B671; TTA0K0BP45D671; TTA0K0SA45B671; TTA0K0SA45D671	45	31.08.2022	liegt bei
52	KIA	TTA0K0BP45B671; TTA0K0BP45D671; TTA0K0SA45B671; TTA0K0SA45D671	45	31.08.2022	liegt bei
53	MINITUBISHI	TTA0K0BP45B671; TTA0K0BP45D671; TTA0K0SA45B671; TTA0K0SA45D671	45	31.08.2022	liegt bei
54	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTA0K0BP45B671; TTA0K0BP45D671; TTA0K0SA45B671; TTA0K0SA45D671	45	31.08.2022	liegt bei
55	CHRYSLER (USA)	TTA0K0BP37B716; TTA0K0BP37D716; TTA0K0SA37B716; TTA0K0SA37D716	37	31.08.2022	liegt bei
56	DB	TTA0K8BP27EB666; TTA0K8BP27ED666; TTA0K8SA27EB666; TTA0K8SA27ED666	27	31.08.2022	liegt bei
57	SUBARU	TTA0K0BP45B561; TTA0K0BP45D561; TTA0K0SA45B561; TTA0K0SA45D561	45	31.08.2022	liegt bei
58	MAZDA, Mazda Motor Corporation	TTA0K0BP48KB671; TTA0K0BP48KD671; TTA0K0SA48KB671; TTA0K0SA48KD671	48	31.08.2022	liegt bei
59	KIA	TTA0K0BP48KB671; TTA0K0BP48KD671; TTA0K0SA48KB671; TTA0K0SA48KD671	48	31.08.2022	liegt bei
60	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTA0K0BP48KB671; TTA0K0BP48KD671; TTA0K0SA48KB671; TTA0K0SA48KD671	48	31.08.2022	liegt bei
61	KIA MOTORS (SK)	TTA0K0BP48KB671; TTA0K0BP48KD671; TTA0K0SA48KB671; TTA0K0SA48KD671	48	31.08.2022	liegt bei

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



S22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 11 von 12

62	London EV Company Limited	TTA0KHBP495EB634; TTA0KHBP495ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	49,5	31.08.2022	liegt bei
63	London EV Company Limited	TTA0KHBP505EB634; TTA0KHBP505ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	50,5	31.08.2022	liegt bei
64	LYNK&Co International AB	TTA0KHBP45EB634; TTA0KHBP45ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	45	31.08.2022	liegt bei
65	LYNK&Co International AB	TTA0KHBP495EB634; TTA0KHBP495ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	49,5	31.08.2022	liegt bei
66	LYNK&Co International AB	TTA0KHBP505EB634; TTA0KHBP505ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	50,5	31.08.2022	liegt bei
67	LYNK&Co International AB	TTA0KHBP525EB634; TTA0KHBP525ED634; TTA0KHS495EB634; TTA0KHS495ED634	52,5	31.08.2022	liegt bei

S22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 20 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 12 von 12

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 31.08.2022

:Es wird geändert

Verwendungsbereich der Anlagen 1,4,5,8,10,20,26,36,50,58 wurde aktualisiert.

:Es wird hinzugefügt

Anlagen 64,65,66,67 neu



Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 31.08.2022
KUB

§22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

ANLAGE: 34 Tesla Inc.
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Fahrzeughersteller **Tesla Motors Inc.**

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 8 J X 20 H2 Einpreßtiefe (mm) : 37
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTA0K0BP37B641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	64,1	Kunststoff	750	2361	01/19
TTA0K0BP37D641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	64,1	Kunststoff	750	2361	01/19
TTA0K0SA37B641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	64,1	Kunststoff	750	2361	01/19
TTA0K0SA37D641	PCD114,3 ET37	Ø71.6 Ø64.1	64,1	Kunststoff	750	2361	01/19

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **Tesla Motors Inc.**

Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT7

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 170 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Tesla Model 3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
003	e4*2007/46*1293*..	88 - 155	235/35R20 92Y 245/35R20 95		TESLA MODEL 3; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70P; 7PO; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.



§22 52554*06

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

ANLAGE: 34 Tesla Inc.
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 2 von 3

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 70P) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 1034602-00-A (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den

**Gutachten 366-0350-18-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52554**

ANLAGE: 34 Tesla Inc.
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA0K
Stand: 31.08.2022



Seite: 3 von 3

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

7PO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 1490701-01-B (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

S22 52554*06